
AK 7.10 FL40 GBM12X55 V4A (478 149)





Dimension drawing

Type	AK 7.10 FL40 GBM12X55 V4A
Part No.	**478 149**
Material of clamp	StSt (V4A)
Material No. clamp	1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI clamp	316Ti / 316L / 316
Clamping range Rd / Fl	7-10 / 30-40 mm
Material of bolt	StSt (V4A)
Screw	M12 x 55 / M8 x 25 mm
Material of screw / nut	StSt (V4A)
Material No. bolt / nut	1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI bolt / nut	316Ti / 316L / 316
Dimensions	70 x 70 x 3 mm
Lightning current carrying capability (10/350 µs)	I_{imp} 100 kA *)
Standard	EN 62561-1
Short-circuit current (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C)	3.3 kA

Masterdata	
Net weight	390.5 g/pc(s)
GTIN	4013364154964
PU	1 pc(s)
Customs tariff number (Comb. Nomenclature EU)	85359000

We reserve the right to make changes to the design and technology, dimensions, weights and materials in the interests of technical progress. The illustrations are not binding.

*) For exact assignment, see test certificate.