DATENBLATT

D-Sub 9 Adapter mit schaltbarem Abschluss-widerstand



Der Ixxat D-Sub 9-Steckverbinder mit schaltbarem Abschlusswiderstand bietet eine einfache Lösung für den Anschluss von CAN-Schnittstellen an CAN-Netzwerke

Der Steckverbinder ermöglicht einen flexiblen und schnellen Anschluss an jedes High-Speed-CAN-Gerät. Mit eingeschaltetem Abschlusswiderstand kann er zur Terminierung Abschließen des Busses am Endknoten verwendet werden. Mit ausgeschaltetem Widerstand und einem durchgeschleiften Kabel können Teilnehmer einfach in den Bus integriert werden. Dabei wird die Stichleitung auf ein Minimum reduziert.


Der Verbinder bietet die Möglichkeit, zwei Kabel gleichzeitig anzuschließen. Er kann sowohl am Ende des Netzwerks als auch innerhalb positioniert werden. Er eignet sich ideal für Inbetriebnahme-, Diagnose- oder Wartungsanwendungen.

MERKMALE UND VORTEILE

- Einfache physische Integration von Ixxat USB-to-CAN Adaptern (oder ähnlichen Interfaces) in CAN Netzwerke
- 1 x D-Sub 9 Stecker
- Ermöglicht den Anschluss von bis zu 2 x Kabeln
- Schaltbarer Abschlusswiderstand für flexible Einsatzszenarien
- Ideal für den Anschluss von Geräten sowohl am Ende als auch in der Mitte des Netzwerks
- 120 Ohm Abschlusswiderstand zwischen Pin 2 (CAN-L) und Pin 7 (CAN-H)

DATEN / BESTELL-NR.	1.04.0075.05000
CAN-Steckverbinder	D-Sub 9 Stecker (90°)
Widerstand	Zwischen Pin 2 (CAN-L) und Pin 7 (CAN-H)
Abmessungen	39 x 66 x 17 mm
Gewicht	12 g

ANSCHLUSSBELEGUNG



TECHNISCHE ZEICHNUNG

