# Produktdatablad
VA12B



VA12B

## Tekniska egenskaper

| | |
|---|---|
| **Spänning** | |
| Märkspänning | 400 - 400 V |
| **Installation, montering** | |
| Lämplig för utomhusinstallation | Nej |
| Montering | Utanpåliggande montering |
| **Elektrisk ström** | |
| Märkström | 63 A |
| **Ström** | |
| Maximum effektförlust per kapsling vid ΔT=20K | 12,50 W |
| **Utrustning** | |
| Antal skenor | 1 |
| Antal rader | 1 |
| Antal sektioner i bredd | 1 |
| Med lås | Nej |
| **Kapacitet** | |
| Antal moduler | 12 |
| Antal halva moduls anslutningar per skena | 24 |
| **Funktioner** | |
| Med kabelgenomföringar | Ja |
| **Dimensioner** | |
| Höjd | 245 mm |
| Bredd | 305 mm |
| Djup | 96,50 mm |
| **Skydd, dörr** | |
| Antal dörrar | 0 |
| Antal lås | 0 |
| **Dimensioner** | |
| Antal breddenheter | 12 |
| **Skydd, dörr** | |
| Dörr/lock transparent | Nej |
| Dörrtyp skåp | Enkeldörr |
| **Material** | |
| Material | Plast |
| RAL-kod | 9010 |
| Färg | Vit |
| **Utrustning** | |
| Har jordanslutningsblock | Ja |
| Har monteringsplatta | Nej |
| **Material** | |
| Resistent mot ultraviolett ljus | Ja |
| **Säkerhet** | |
| Skyddsklass | Isoleringsklass II |
| Slagtålighet IK | IK05 |
| Kapslingsklass (IP) | IP30 |
| Låstyp | Utan lås |
| Glödtråds test | 650 °C |
| Skyddsklass med dörr | IP30 |

| Hållbarhet | |
|---|---|
| REACh-SVHC fri | Ja |
| RoHS-överensstämmelse | Ja |