Karta katalogowa
VA24B



VA24B

volta Rozdzielnica natynkowa, 2-rzędowa, 24 moduły, II kl, IP30

Właściwości techniczne

Napięcie

Napięcie znamionowe	400 - 400 V

Instalacja, montaż

Nadaje się do użytku na zewnątrz	Nie
Sposób montażu	Montaż powierzchniowy

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy In	63 A

Moc

Maksymalna strata mocy na szafkę przy ΔT=20K	15 W

Sprzęt

Liczba rzędów	2

Funkcje

Z wlotami przewodów	Tak

Wymiary

Wysokość	370 mm
Szerokość	305 mm
Głębokość	96,50 mm

Pokrywa, drzwi

Liczba drzwi obudowy	0

Wymiary

Liczba jednostek szerokości	24

Pokrywa, drzwi

Drzwi/pokrywa są przezroczyste	Nie
Typ drzwi	Pojedyncze drzwi

Materiały

Materiał	Tworzywo sztuczne
Kod RAL	9010
Kolor	Czysta biel
Odporność na promieniowanie ultrafioletowe	Nie

Sprzęt

Posiada płytę montażową	Nie

Bezpieczeństwo

Klasa ochronności	Klasa izolacji II
Odporność na uderzenie IK	IK07
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP30
Typ blokowania	Bez zamka
Badanie rozżarzonym drutem	650 °C
Klasa ochrony z drzwiami	IP30

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak