Karta katalogowa
VU36NWB



VU36NWB

volta Rozdzielnica multimedialna podtynkowa 3-rzędowa, 2x płyta, szyna TH

Właściwości techniczne

Napięcie	
Napięcie znamionowe	400 - 400 V
Instalacja, montaż	
Nadaje się do użytku na zewnątrz	Nie
Sposób montażu	Montaż podtynkowy
Prąd elektryczny	
Prąd znamionowy In	63 A
Moc	
Maksymalna strata mocy na szafkę przy ΔT=20K	12 W
Sprzęt	
Liczba szyn	1
Liczba rzędów	3
Liczba sekcji w poziomie	1
Z zamkiem	Nie
Posiada blok zacisków neutralnych	Nie
Pojemność	
Liczba modułów	36
Liczba zacisków półmodułów na szynę	72
Funkcje	
Z wlotami przewodów	Tak
Wymiary	
Wysokość	630,50 mm
Szerokość	348 mm
Głębokość	94,50 mm
Wysokość wbudowania	615 mm
Pokrywa, drzwi	
Liczba drzwi obudowy	1
Wymiary	
Szerokość wbudowania	335 mm
Głębokość zabudowy	90 mm
Pokrywa, drzwi	
Liczba zamków	0
Wymiary	
Liczba jednostek szerokości	12
Pokrywa, drzwi	
Drzwi/pokrywa są przezroczyste	Nie
Typ drzwi	Pojedyncze drzwi
Łączność	
Rodzaj montażu	Mocowanie śrubowe
Materiały	
Kod RAL	9010
Kolor	Czysta biel
Materiał płyty montażowej	Tworzywo sztuczne
Sprzęt	
Posiada blok zacisków uziemiających	Nie

Materiały	
Odporność na promieniowanie ultrafioletowe	Nie
Sprzęt	
Posiada płytę montażową	Tak
Bezpieczeństwo	
Klasa ochronności	Klasa izolacji II
Odporność na uderzenie IK	IK05
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP30
Typ blokowania	Blokada zatrzaskowa Bez zamka
Badanie rozżarzonym drutem	650 °C
Klasa ochrony z drzwiami	IP30
Zrównoważony rozwój	
Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak