Produktový list
VS212TD



VS212TD1

Rozvodnice nástěnná golf, IP40, 2-řadá, 24 mod., transparentní dvířka

Technické vlastnosti

Napětí	
Jmenovité napětí	400 - 400 V
Instalace, montáž	
Vhodné pro venkovní použití	Ne
Montáž	Montáž na omítku
Elektrický proud	
Jmenovitý proud IN	63 A
Vybavení	
Počet lišt	2
Počet řad v rozvaděči	2
Počet polí v šířce	1
Zámek	Ne
Má neutrální svorkovnici	Ano
Kapacita	
Počet modulů	24
Funkce	
Se vstupy potrubí	Ano
Rozměry	
Výška	377 mm
Šířka	282 mm
Hloubka	99 mm
Kryt, dveře	
Počet dveří rozvaděče	1
Počet zámků	0
Rozměry	
Počet jednotek šířky	12
Kryt, dveře	
Dveře/kryt průhledné	Ano
Typ dveří rozvaděče	Jednokřídlé dveře
Materiál	
Materiál	Umělá hmota
Kód RAL	9010
Barva	Bílá
Vybavení	
Má uzemňovací svorkovnici	Ano
Montážní deska	Ne
Materiál	
Odolnost proti ultrafialovému záření	Ne
Bezpečnost	
Třída izolace	Třída izolacell
Mechanická odolnost IK	IK07
Stupeň krytí IP	IP40
Typ uzamčení	Zámek na zacvaknutí Bez zámku
Test žhavicím drátem	650 °C
Třída ochrany s dveřmi	IP40

Udržitelnost	
V souladu se směrnicí RoHS	Ano