# Produktový list
VF312TD



VF312TD1

**Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 3-řadá, 36 mod., transparentní dvířka**

## Technické vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Napětí** | |
| Jmenovité napětí | 400 - 400 V |
| **Instalace, montáž** | |
| Vhodné pro venkovní použití | Ne |
| Montáž | Zapuštěná montáž |
| **Elektrický proud** | |
| Jmenovitý proud IN | 63 A |
| **Vybavení** | |
| Počet lišt | 3 |
| Počet řad v rozvaděči | 3 |
| Počet polí v šířce | 1 |
| Zámek | Ne |
| Má neutrální svorkovnici | Ano |
| **Kapacita** | |
| Počet modulů | 36 |
| **Funkce** | |
| Se vstupy potrubí | Ano |
| **Rozměry** | |
| Výška | 543 mm |
| Šířka | 352 mm |
| Hloubka | 97,50 mm |
| Vestavěná výška | 507 mm |
| **Kryt, dveře** | |
| Počet dveří rozvaděče | 1 |
| **Rozměry** | |
| Vestavěná šířka | 318 mm |
| **Kryt, dveře** | |
| Počet zámků | 0 |
| **Rozměry** | |
| Vestavěná hloubka | 72 mm |
| Počet jednotek šířky | 12 |
| **Kryt, dveře** | |
| Dveře/kryt průhledné | Ano |
| Typ dveří rozvaděče | Jednokřídlé dveře |
| **Materiál** | |
| Materiál | Umělá hmota |
| Kód RAL | 9010 |
| Barva | Bílá |
| **Vybavení** | |
| Má uzemňovací svorkovnici | Ano |
| Montážní deska | Ne |
| **Materiál** | |
| Odolnost proti ultrafialovému záření | Ne |
| **Bezpečnost** | |
| Třída izolace | Třída izolacell |
| Mechanická odolnost IK | IK07 |

| **Bezpečnost** | |
|---|---|
| Stupeň krytí IP | IP40 |
| Typ uzamčení | Zámek na zacvaknutí<br>Bez zámku |
| Test žhavicím drátem | 850 °C |
| Třída ochrany s dveřmi | IP40 |

| **Udržitelnost** | |
|---|---|
| V souladu se směrnicí RoHS | Ano |