KARTA PRODUKTOWA

Zestaw bezszczotkowa szlifierka kątowa z regulacją prędkości obrotowej 125 mm 18V





Opis Produktu

Mocna i niezawodna szlifierka do cięcia i szlifowania metalu, wyrównywania spawów oraz usuwania rdzy. Sprawdzi się na budowie, w warsztatach samochodowych i ślusarskich.

Cechy główne:

- funkcja **KickBackStop** chroni przed odrzutem – silnik zatrzymuje się przy szarpnięciu,
- szybki montaż tarczy dzięki nakrętce **QUICKTECH**,
- elektroniczna regulacja prędkości obrotowej tarczy dla lepszej kontroli,
- tarcza o średnicy 125 mm i prędkości 10 000 RPM – szybkie cięcie i efektywne szlifowanie,
- dwie osłony ochronne, łatwo regulowane bez narzędzi,
- boczna rękojeść antywibracyjna montowana w 2 pozycjach,
- silnik bezszczotkowy – większa moc, dłuższy czas pracy i trwałość,
- filtr chroniący silnik przed pyłem i opiłkami metalu,
- metalowa przekładnia zwiększająca odporność na zużycie i precyzję działania,
- możliwość postawienia w pionie z akumulatorem, co ułatwia przechowywanie.

Akumulator 4 Ah

- lekki i kompaktowy, kompatybilny z całą linią OneAccuSystem,
- elektronika kontrolująca wydajność, czas pracy i bezpieczeństwo,
- zabezpieczenie przed przegrzaniem, zwarciem i wilgocią,
- wskaźnik poziomu naładowania ogniw,
- wytrzymała obudowa z gumowymi zderzakami,
- praca w temperaturach od –18°C do +50°C.

Ładowarka 4 A

- szybkie ładowanie (do 80%): 2 Ah w 30 min, 4 Ah w 60 min,
- kontrola napięcia i temperatury akumulatora,
- zabezpieczenie przed przegrzaniem i zwarciem,
- wydłużona trwałość ogniw dzięki inteligentnej elektronice,
- czytelne wskaźniki informujące o stanie ładowania.

Systemowe zalety:
Zasilanie OneAccuSystem 18V – mobilność i pełna kompatybilność z szeroką gamą elektronarzędzi.

Gwarancja: 3 lata z serwisem Door to Door – minimum przestojów, maksimum efektywności.

Charakterystyka

- Funkcja **KickBackStop**.
- Beznarzędziowy montaż i regulacja osłon tarcz **QUICKTECH**.
- Maksymalna średnica tarczy – 125 mm.
- Maksymalna prędkość obrotowa – 10.000 RPM.
- Osłona do cięcia.
- Osłona do szlifowania.
- Płynna regulacja położenia osłon.
- Akumulator 18 V, Li-on 4 Ah.
- Ładowarka 4 A.

Dane techniczne

HT2E282-B24AG	5902801621833	0	1

Högert Technik GmbH, Pariser Platz 6a, 10117 Berlin, Deutschland
Producent/ Manufacturer/ Hersteller/ Произведено для:
PL GTV Poland S.A., ul. Przejazdowa 21 05-800 Pruszków, Polska/ Poland/ Polen/ Польша
Importer/ Импортер:
HR GTV Croatia d o.o.; Kovinska 4s, 10000 Zagreb, Hrvatska
Distributor:
ES GTV España Herrajes, E Iluminación, S.L., Avenida Aragón 308, 46021 Valencia, Spain
CZ GTV Czech Distribution s.r.o., CTPark Ostrava, Na Rovince 879, 720 00 Ostrava Hrabová