KEMPER



2027

Indice

01 Linea saldatura a cartuccia
Ligne soudure à cartouche
Cartridge soldering range

19 Linea microsaldatura
Ligne microsoudure
Micro-soldering range

24 Linea saldatori ed utensili elettrici
Ligne fer à souder et outils electriques
Electric soldering range

34 Linea saldatura a bombola
Ligne soudure avec bouteille
Cylinder welding range

47 Linea saldatura oxygas
Ligne soudure oxygaz
Oxygas welding line

54 Bombole e cartucce
Bouteilles et cartouches
Gas bottles and cartridges

60 Materiale per saldatura
Matériel pour soudure
Welding and soldering materials



Linea saldatura a cartuccia
Ligne soudure á cartouche
Cartridge soldering range

La linea saldatura a cartuccia comprende apparecchi utilizzabili con cartuccia a forare standard europeo EN417, apparecchi utilizzabili con cartucce valvolate e con filettatura europea da 7/16” più performanti per un utilizzatore più esperto e apparecchi utilizzabili con la super-calorica cartuccia Kemap esclusivamente per i professionisti.

La ligne soudure á cartouche comprend appareils utilisables avec cartouche à percer standards européens EN417, appareils utilisables avec des cartouches à valve dotées d’un filetage européen de 7/16”,performants pour un utilisateur expert et appareils utilisables avec la cartouche super-calorique Kemap exclusivement pour les professionnels.

The cartridge welding range, includes equipment suitable for the use of piercable butane gas cartridges 190g, according to the European Norm EN417; also includes equipment for the use of valved cartridges European thread 7/16” for the more experienced enduser; and equipment suitable for the super caloric Kemap cartridge only for the professional end users

KEMPER



1040A TOP LINE

• Lampada per saldare per cartucce 1120-1120S1-1120B-PL707 e 1121F
• Accensione piezo
• Fiamma regolabile
• Sistema anticapovolgimento
• Impugnatura ergonomica gommata
• Gancio di sospensione estraibile
• Beccuccio in acciaio inox
• Potenza extra quando utilizzata con cartuccia 1121F

• Lampe à souder pour les cartouches de gaz 1120-1120S1-1120B- PL707 et 1121F
• Allumage Piezo
• Flamme réglable
• Système anti-renversement
• Poignée ergonomique et caoutchoutée
• Crochet extractible
• Buse en acier inox
• Puissance optimale avec la cartouche de gaz 1121F

• Blow torch for gas cartridges 1120-1120S1-1120B-PL707 and 1121F
• Piezo ignition
• Adjustable flame
• Anti-flare system
• Ergonomic soft grip handle
• Retractable hanging hook
• Stainless steel nozzle
• Extra power when used with cartridge 1121F

6 270






KE 2019A BLACK EDITION

• Lampada per saldare per cartucce 1120-1120S1-1120B e PL707
• Accensione piezo
• Fiamma regolabile
• Sistema anticapovolgimento
• Impugnatura ergonomica
• Beccuccio in acciaio inox
• Gancio di sospensione estraibile
• Sistema di sicurezza antisblocco cartuccia brevettato

• Lampe à souder pour les cartouches de gaz 1120-1120S1-1120B-PL707
• Allumage piézo-électrique
• Flamme réglable
• Fonctionnement en toutes positions / avec préchauffage
• Poignée ergonomique
• Buse en acier inoxydable
• Crochet extractible
• Système de sécurité anti-déverrouillage de cartouche breveté

• Blow torch for gas cartridges 1120-1120S1-1120B and PL707
• Piezo ignition
• Adjustable flame
• Anti-flare system
• Ergonomic handle
• Stainless steel nozzle
• Retractable hanging hook
• Patented safety system against cartridge unlocking

6 270






KE 2019AC

• Kit pronto all'uso con KE2019A ed una cartuccia di butano 190 g

• Kit prêt à l'emploi avec KE2019A et une cartouche de gaz butane 190 g

• Ready to use kit with KE2019A and one 190 g butane cartridge

6 270





KE 2018 / KE 2019 TORNADO

• Lampada per saldare per cartucce 1120-1120S1-1120B e PL707
• Accensione piezo (KE2019)
• Fiamma regolabile
• Impugnatura ergonomica gommata
• Gancio di sospensione estraibile
• Sistema di sicurezza antisblocco cartuccia brevettato

• Lampe à souder pour les cartouches de gaz 1120-1120S1-1120B-PL707
• Allumage Piezo (KE2019)
• Flamme réglable
• Poignée ergonomique et caoutchoutée
• Crochet extractible
• Equipée d'un système de sécurité breveté de blocage de la cartouche de gaz

• Blow torch for gas cartridges 1120-1120S1-1120B and PL707
• Piezo ignition (KE2019)
• Adjustable flame
• Ergonomic soft grip handle
• Retractable hanging hook
• Patented safety system against cartridge unlocking

6 270

PIEZO MANUALE 1800°C 650°C 118 g/h 1.54 kW

KE2019 KE2018



770 TORNADO METAL

• Lampada per saldare per cartucce 1120-1120S1-1120B e PL707
• Accensione piezo
• Fiamma regolabile
• Portacartuccia in metallo
• Impugnatura ergonomica gommata
• Gancio di sospensione estraibile
• Sistema di sicurezza antisblocco cartuccia brevettato

• Lampe à souder pour les cartouches de gaz 1120-1120S1-1120B-PL707
• Allumage Piezo
• Flamme réglable
• Conteneur de cartouche en métal
• Poignée ergonomique et caoutchoutée
• Crochet extractible
• Equipée d'un système de sécurité breveté de blocage de la cartouche de gaz

• Blow torch for gas cartridges 1120-1120S1-1120B and PL707
• Piezo ignition
• Adjustable flame
• Metal cartridge container
• Ergonomic soft grip handle
• Retractable hanging hook
• Patented safety system against cartridge unlocking

6 270

PIEZO 1800°C 650°C 118 g/h 1.54 kW



KE 2018KIT

• Kit con lampada per saldare e tre beccucci speciali
• Utilizzabile con cartucce 1120-1120S1-1120B e PL707
• Fiamma regolabile
• Sistema di sicurezza antisblocco cartuccia brevettato
• Beccucci: fiamma fine (Ø 17) / Testa piatta / Forcella

• Kit composé d'une lampe à souder avec 3 bruleurs.
• Fonctionne avec les cartouches de gaz 1120-1120S1-1120B e PL707
• Flamme réglable
• Doté d'un système de sécurité breveté de blocage de la cartouche de gaz
• Buse: flamme de (Ø 17) / Bruleur plat / Bruleur en U

• Kit with blow torch and 3 special burners
• It can be used with gas cartridges 1120-1120S1-1120B and PL707
• Adjustable flame
• Patented safety system against cartridge unlocking
• Burners: Fine flame (Ø 17) / Flat flame / Fork burner

6 180

MANUALE 1800°C 650°C 118 g/h 1.54 kW



KE 2019DEM

• Kit pronto all'uso con KE2019 e 1 cartuccia 1120S1 da 190g inclusa

• Composé d'une lampe à souder KE2019 et d'une cartouche de gaz 1120S1 de 190g. Prêt à l'emploi

• Ready to use kit with KE2019 and 1 gas cartridge 1120S1 190g included

6 270

PIEZO 1800°C 650°C 118 g/h 1.54 kW



KE 2019SETS/ KE 2018SETS

• Kit pronto all'uso con lampada per saldare KE2019 e 4 cartucce 1120S1 incluse (190gx4)
• Disponibile anche nella versione con accensione manuale (KE2018SETS)

• Ensemble composé d'une lampe à souder KE2019 et de 4 cartouches de gaz 1120S1. Prêt à l'emploi. (190gx4)
• Également disponible dans la version manuelle (KE2018SETS)

• Ready to use kit with blow torch KE2019 and 4 gas cartridges 1120S1 included (190gx4)
• Also available in manual ignition version (KE2018SETS)

6 216

PIEZO (KE2019) MANUALE (KE2018) 1800°C 650°C 118 g/h 1.54 kW



KE 2019SETBOXS/ KE 2018SETBOXS

• Palbox contenente 24 pezzi di KE2019SETS
• Disponibile anche nella versione con accensione manuale (KE2018SETBOXS)

• Box de 24 lampes à souder KE2019SETS
• Disponible également en version manuelle (KE 2018SETBOXS)

• Palbox containing 24 pieces of KE2019SETS
• Also available in manual ignition version (KE2018SETBOXS)

24 96

PIEZO (KE2019) MANUALE (KE2018) 1800°C 650°C 118 g/h 1.54 kW



820AKIT

• Kit Lampada per saldare con cartuccia 575 inclusa (330g but-prop)
• Utilizzabile con 575, 576, 580, 580S, 1121F, 1126F46
• Sistema anticapovolgimento
• Accensione piezo
• Fiamma regolabile
• Impugnatura ergonomica gommata
• Beccuccio in acciaio inox

• Lampe à Souder dotée d'une cartouche de gaz 575 compris (330g but-prop)
• Utilisable également avec les cartouches de gaz 575, 576, 580, 580S, 1121F, 1126F46
• Système anti-renversement
• Allumage Piezo
• Flamme réglable
• Poignée ergonomique et caoutchoutée
• Buse en acier

• Blow torch kit with gas cartridges 575 included (330g but-prop)
• It can be used with gas cartridges 575, 576, 580, 580S, 1121F, 1126F46
• Anti-flare system
• Piezo ignition
• Adjustable flame
• Ergonomic soft grip handle
• Stainless steel nozzle

6 300

PIEZO 1900°C 750°C 7/16" 156 g/h 2.18 kW



820AKIT460-M6

• Kit Lampada per saldare con cartuccia 1126F46 inclusa (450g but-prop)
• Utilizzabile con 575, 576, 580, 580S, 1121F, 1126F46
• Sistema anticapovolgimento
• Accensione piezo
• Fiamma regolabile
• Impugnatura ergonomica gommata
• Beccuccio in acciaio inox

• Lampe à Souder dotée d'une cartouche de gaz 1126F46 compris (450g but-prop)
• Utilisable également avec les cartouches de gaz 575, 576, 580, 580S, 1121F, 1126F46
• Système anti-renversement
• Allumage Piezo
• Flamme réglable
• Poignée ergonomique et caoutchoutée
• Buse en acier

• Blow torch kit with gas cartridges 1126F46 included (450g but-prop)
• It can be used with gas cartridges 575, 576, 580, 580S, 1121F, 1126F46
• Anti-flare system
• Piezo ignition
• Adjustable flame
• Ergonomic soft grip handle
• Stainless steel nozzle

6 144

PIEZO 1900°C 750°C 7/16" 156 g/h 2.18 kW



820AKIT460

• Palbox contenente 24 pezzi di 820AKIT460-M6

• Box de 24 lampes à souder 820AKIT460-M6

• Palbox containing 24 pieces of 820AKIT460-M6

24 96

PIEZO 1900°C 750°C 7/16" 156 g/h 2.18 kW



830

• Lampada per saldare
• Utilizzabile con 575, 576, 580, 580S e 1126F46
• Accensione piezo inegrata
• Impugnatura ergonomica gommata
• Beccuccio in ferro tropicalizzato
• Fiamma regolabile

• Lampe à sounder
• Utilisable également avec les cartouched de gaz 575, 576, 580, 580S et 1126F46
• Allumage piézo intégré
• Poignée ergonomique et caoutchoutée
• Buse en fer tropicalisé
• Flamme réglable

• Blowtorch
• It can be used with gas cartidges 575, 576, 580, 580S end 1126F46
• Integrated piezo ignition
• Ergonomic soft grip handle
• Tropicalised iron nozzle
• Adjustable flame

6 216

AIR | 1800°C | 750°C | 7/16" | 184 g/h | 2.18 kW



820BE

• Lampada per saldare per cartucce con attacco 7/16”
• Bruciatore diametro 45 mm
• Accensione piezo integrata
• Impugnatura ergonomica gommata
• Gancio di sospensione estraibile

• Lampe à souder pour cartouche avec connexion 7/16”
• Diamètre du brûleur 45 mm
• Allumage piézo intégré
• Poignée caoutchoutée
• Crochet de suspension amovible

• Soldering lamp for cartridges with 7/16” connection
• Burner diameter 45 mm
• Integrated piezo ignition
• Ergonomic soft grip handle
• Retractable hanging hook

6 216

PIEZO | 0°C | 1900°C | 750°C | 7/16" | 530 g/h | 7.4 kW



820B

• Lampada per saldare per cartucce con attacco CGA 600
• Bruciatore diametro 45 mm
• Accensione piezo integrata
• Impugnatura ergonomica gommata
• Gancio di sospensione estraibile

• Lampe à souder pour cartouche avec connexion CGA 600
• Diamètre du brûleur 45 mm
• Allumage piézo intégré
• Poignée caoutchoutée
• Crochet de suspension amovible

• Soldering lamp for cartridges with CGA 600 connection
• Burner diameter 45 mm
• Integrated piezo ignition
• Ergonomic soft grip handle
• Retractable hanging hook

6 216

PIEZO | 0°C | 1900°C | 750°C | CGA600 | 604 g/h | 12.64 kW



1047

• Saldatore compatto interamente in ottone con cartuccia 575 (330g but-prop) inclusa
• Utilizzabile con cartucce 575, 576, 580, 580S, 580SMINI, 1121F, 1126F46
• Potenza regolabile
• Presa d'aria regolabile per fiamma morbida
• Fiamma ad alta temperatura
• Kit pronto all'uso con una cartuccia inclusa

• Kit soudure composé d'une buse en laiton avec cartouche 575 (330g but-prop) incluse
• Fonctionne également avec les cartouches 575, 576, 580, 580S, 580SMINI, 1121F, 1126F46
• Puissance réglable
• Prise d'air réglable pour avoir une flamme douce
• Flamme haute température
• Set prêt a l'emploi avec une cartouche incluse

• Compact blow torch full in brass with a 575 crtridge (330g but-prop) included
• It can be used with gas cartridges 575, 576, 580, 580S, 580SMINI, 1121F, 1126F46
• Adjustable flame
• Adjustable air inlet for soft flame
• High temperature flame
• Ready to use with one cartridge included

6 504

AIR 1900°C 750°C 7/16" 240 g/h 3.35 kW



1047SET

• Kit pronto all'uso con saldatore 1047SC e 3 cartucce 575 incluse. (330g but-prop x3)

• Kit soudure composé de la buse 1047SC et de 3 cartouches de gaz 575. (330g but-prop x3)

• Ready to use kit with blow torch 1047SC and 3 gas cartridge 575 included. (330g but-prop x3)

6 324

AIR 1900°C 750°C 7/16" 240 g/h 3.35 kW



1047SC

• Come art. 1047 senza cartuccia

• Comme art. 1047 sans cartuche

• As art. 1047 without cartridge

6 2520

AIR 1900°C 750°C 7/16" 240 g/h 3.35 kW



1057E

• Saldatore per cartuccia 575, 576, 580, 580S, 1121F, 1126F46
• Accensione piezo
• Fiamma regolabile
• Beccuccio in acciaio
• Sistema anticapovolgimento
• Attacco europeo 7/16”

• Bruler pour cartouche 575, 576, 580, 580S, 1121F, 1126F46
• Allumage piezo
• Flamme réglable
• Buse en acier
• Système anti-reversement
• Avec filetage européen 7/16”

• Blowtorch for cartidge 575, 576, 580, 580S, 1121F, 1126F46
• Piezo ignition
• Adjustable flame
• Burner in stainless stell
• Anti-flare system
• With 7/16” european thread

6 2520

360° PIEZO 1800°C 750°C 7/16" 88 g/h 1.23 kW



1057ESET

• Kit pronto all’uso con saldatore 1057E e 3 cartucce da 330 g di butano/propano mod. 575.

• Kit prêt à l’emploi avec chalumeau 1057E et trois cartouches de 330 g de butane/propane, modèle 575.

• Readytouse kit with 1057E soldering torch and three 330 g butane/propane cartridges, model 575.

6 324

360° PIEZO 1800°C 750°C 7/16" 88 g/h 1.23 kW



1057

• Saldatore per cartuccia a butano 577 Kemper
• Accensione piezo
• Fiamma regolabile
• Beccuccio in acciaio
• Sistema anticapovolgimento

• Bruleur pour cartouche à butane 577 Kemper
• Allumage piezo
• Flamme réglable
• Buse en acier
• Système anti-renversement

• Blowtorch for butane cartridge 577 Kemper
• Piezo ignition
• Adjustable flame
• Burner in stainless steel
• Anti-flare system

6 2520

360° PIEZO 1800°C 650°C 73 g/h 1 kW



1057KIT

- Kit pronto all'uso con saldatore 1057 e cartuccia di butano 577 inclusa
- Kit prêt à l'emploi avec fer à souder 1057 et cartouche butane 577 incluse
- Ready to use kit with soldering iron 1057 and butane cartridge 577 included

6 | 630

360° | PIEZO | 1800°C | 650°C | 73 g/h | 1 kW



1060

- Saldatore ad alta efficienza
- Utilizzabile con 575, 576, 580, 580S, 580SMINI, 1121F, 1126F46
- Accenzione piezo
- Impugnatura ergonomica
- Potenza regolabile
- Presa d'aria regolabile per fiamma morbida
- Sistema anticapovolgimento
- Fiamma ad alta temperatura

- Bruleur haute performance
- Fonctionne avec les cartouches de gaz 575, 576, 580, 580S, 580SMINI, 1121F, 1126F46
- Allumage piezo
- Poignée ergonomique
- Puissance réglable
- Prise d'air réglable pour avoir une flamme douce
- Système anti-renversement
- Flamme haute température

- High efficiency blow torch
- It can be used with gas cartridges 575, 576, 580, 580S, 580SMINI, 1121F, 1126F46
- Piezo ignition
- Ergonomic handle
- Adjustable power
- Adjustable air inlet for soft flame
- Anti-flare system
- High temperature flame

6 | 720

360° | PIEZO | AIR | 1900°C | 750°C | 7/16" | 120 g/h | 1.68 kW



1060KIT

- Kit pronto all'uso con saldatore 1060 e cartuccia 576 inclusa
- Kit soudure prêt à l'emploi, cartouche de gaz 576 incluse, mêmes caractéristiques que la 1060
- Kit ready to use with blow torch 1060 and1 cartridge 576 included

6 | 588

360° | PIEZO | AIR | 1900°C | 750°C | 7/16" | 120 g/h | 1.68 kW



1069

• Saldatore a cartuccia
• Utilizzabile con cartucce valvolate 7/16'' art. 575, 576, 580, 580S, 581, 581N, 1121F, 1126F46
• Impugnatura ergonomica gommata
• Accensione piezo
• Regolazione flusso aria
• Sistema anticapovolgimento

• Bruleur à cartouche
• Utilisable avec cartouches valvées 7/16'' art. 575, 576, 580, 580S, 581, 581N, 1121F, 1126F46
• Poignée ergonomique caoutchoutée
• Allumage piézo
• Réglage du flux d'air
• Système antirenversement

• Cartridge blow torch
• It work with 7/16" valve cartridges art. 575, 576, 580, 580S, 581, 581N, 1121F, 1126F46
• Ergonomic rubberized handle
• Piezo ignition
• Airflow adjustment
• Antiflare system

6 | 1008

360° | PIEZO | + AIR | 1900°C | 750°C | 7/16" | 120 g/h | 1.68 kW



1069KIT

• Kit pronto all'uso con saldatore 1069 e cartuccia 576 inclusa

• Kit soudure prêt à l'emploi, cartouche de gaz 576 incluse, mêmes caractéristiques que la 1069

• Kit ready to use with blow torch 1069 and1 cartridge 576 included

6 | 588

360° | PIEZO | + AIR | 1900°C | 750°C | 7/16" | 120 g/h | 1.68 kW





1060RC

• Saldatore per lattoneria pronto all'uso
• Comprende cartuccia 580SMINI con sistema anticapovolgimento
• Accensione piezo
• Mazza in rame 235 g
• Cavalletto di sostegno

• Fer de couvreur prêt à l'emploi
• Il comprend la cartouche 580SMINI avec système anti-renversement
• Allumage Piezo
• Panne de cuivre de 235 g
• Equipé d'un support

• Sheet metal soldering iron ready to use
• 580SMINI cartridge with anti-flare system included
• Piezo ignition
• Support stand
• Copper bits 235 g

2 | 168

PIEZO | 360° | 235g | X1 | 2100°C | 800°C | 7/16" | 54 g/h | 0,78 kW



1061

• Saldatore con attacco CGA 600
• Utilizzabile con cartuccia 582
• Realizzato interamente in ottone
• Fiamma regolabile
• Fiamma ad altissima temperatura
• Ideale per lavori di saldobrasatura, per riscaldare e sverniciare.

• Lampe a souder avec connexion CGA 600
• Compatible avec cartouche 582
• Entièrement réalisé en laiton
• Flamme reglable
• Flamme à très haute température
• Idéal pour le soudage par brasure, le chauffage et le décapage de peinture

• Blowtorch
• It can be used with gas cartidges 582
• Entirely made of brass
• Adjustable flame
• Veru high temperature flame
• Ideal for braze welding, heating and paint stripping

6 1920

360° PIEZO 2400°C 950°C CGA600 176 g/h 2,46 kW



1058KIT

• Kit pronto all'uso con saldatore e cartuccia Kemper 580SMINI inclusa
• Fiamma turbo
• Accensione piezo
• Potenza regolabile
• Cavalletto di sostegno
• Beccuccio in acciaio inox rotante a 360°
• Cartuccia con sistema anticapovolgimento

• Chalumeau prêt à l'emploi avec cartouche de gaz Kemper incluse 580MINI
• Flamme Turbo
• Allumage piezo
• Puissance réglable
• Equipé d'un support
• Buse en acier inox, rotation à 360 degrés
• Système anti-renversement

• Kit ready to use with blow torch and 1 cartridge 580SMINI included
• Turbo flame
• Piezo ignition
• Adjustable power
• Support stand
• Burner in Stainless steel rotating 360°
• Gas cartridge with Anti-flare system

6 630

360° PIEZO TURBO 2100°C 800°C 7/16" 68 g/h 0.9 kW



1044KIT

• Kit pronto all'uso con saldatore e cartuccia Kemper 580SMINI inclusa
• Potenza regolabile
• Cavalletto di sostegno
• Beccuccio in ottone
• Cartuccia con sistema anticapovolgimento

• Mini chalumeau prêt à l'emploi, cartouche de gaz Kemper incluse 580MINI
• Puissance réglable
• Equipé d'un support
• Buse en laiton
• Système anti-renversement

• Kit ready to use with blow torch and 1 cartridge 580SMINI included
• Adjustable power
• Support stand
• Burner in brass
• Gas cartridge with Anti-flare system

6 630

360° PIEZO 2100°C 800°C 7/16" 90 g/h 1.2 kW



1217C

• Cannello saldatore per cartucce 1120, 1120B, 1120S1 e PL707
• Bruciatore Ø 20 mm
• Impugnatura bimateriale
• Potenza regolabile
• 1,5 m di tubo raccordato
• Gancio per l'appensione

• Chalumeau fonctionnant avec les cartouches de Gaz 1120, 1120B, 1120S1 e PL707
• Brûleur Ø 20 mm
• Poignée bi-matières
• Puissance réglable
• Tuyau de 1.5 m
• Doté d'un crochet

• Heating torch for gas cartridges 1120, 1120B, 1120S1 e PL707
• Burner Ø 20 mm
• Ergonomic soft grip handle
• Adjustable power
• 1.5 m of crimped hose
• Hanging hook

6 270

1800°C 650°C 310 g/h 4.26 kW



1217S

• Cannello saldatore con cartuccia inclusa pronta all'uso
• Bruciatore Ø 20 mm
• Impugnatura bimateriale
• Potenza regolabile
• 1,5 m di tubo raccordato
• Gancio per l'appensione

• Chalumeau avec cartouche incluse prêt a l'emploi
• Brûleur Ø 20 mm
• Poignée bi-matières
• Puissance réglable
• Tuyau de 1.5 m
• Doté d'un crochet

• Heating torch with cartridge included
• Burner Ø 20 mm
• Ergonomic soft grip handle
• Adjustable power
• 1.5 m of crimped hose
• Hanging hook

6 270

1900°C 750°C 7/16" 310 g/h 4.33 kW



1068C

• Kit pronto all'uso con pistola ad aria calda a gas ricaricabile e cartuccia ricarica formato extra large
• Pistola ad aria calda a gas ricaricabile con serbatoio indipendente
• Accensione piezoelettrica
• Molla di protezione,
• Beccuccio per termoretrarre
• Beccuccio per canalizzare l'aria calda
• Beccuccio per sverniciare
• Cavalletto di supporto integrato per l'utilizzo a mani libere
• Blocco di sicurezza per bambini
• Riscaldamento rapido: aggiunge i 500°C in 15 secondi
• Sistema di ricarica sicura Safe Refill®
• Autonomia ricarica 30 minuti
• Cartuccia per ricarica 10052 con 168g (300 ml) di gas butano inclusa
• Adatta per professionisti ed hobbisti. Ideale per sverniciare, termoretrarre e fondere plastica

6 216

360° PIEZO 450°C GAS X1 20 g/h 0,27 kW



1062E

• Saldatore per cartucce KEMAP 581 e 581N
• Corpo in alluminio
• Impugnatura ergonomica
• Accensione piezo
• Regolatore di pressione integrato
• Sistema anticapovolgimento
• Blocco fiamma continua
• Fiamma TURBO
• Fiamma ad altissima temperatura

• Chalumeau pour cartouche de gaz KEMAP 581 ET 581N
• Corps en aluminium
• Poignée ergonomique
• Allumage Piezo
• Détendeur de pression intégré
• Système anti-renversement
• Bouton position flamme continue
• Flamme TURBO
• Flamme haute température

• Blow torch for cartridges KEMAP 581 and 581N
• Aluminium body
• Ergonomic handle
• Piezo ignition
• Integrated pressure regulator
• Anti-flare system
• Continuous flame lock
• TURBO Flame
• Very high temperature flame

6 480

7/16" 360° PIEZO TURBO TURBO 2400°C 950°C 282 g/h 4.0 kW



1062

• Saldatore per cartucce KEMAP 582 propylene
• Corpo in alluminio
• Impugnatura ergonomica
• Accensione piezo
• Regolatore di pressione integrato
• Sistema anticapovolgimento
• Blocco fiamma continua
• Fiamma TURBO
• Fiamma ad altissima temperatura

• Chalumeau pour cartouche de gaz KEMAP 582 propylene
• Corps en aluminium
• Poignée ergonomique
• Allumage Piezo
• Détendeur de pression intégré
• Système anti-renversement
• Bouton position flamme continue
• Flamme TURBO
• Flamme haute température

• Blow torch for cartridges KEMAP 582 propylene
• Aluminium body
• Ergonomic handle
• Piezo ignition
• Integrated pressure regulator
• Anti-flare system
• Continuous flame lock
• TURBO Flame
• Very high temperature flame

6 480

CGA600 360° PIEZO TURBO TURBO 2400°C 950°C 308 g/h 4.3 kW



1062EKIT

Kit composto da:
• Saldatore 1062E
• 2 bombole KEMAP 581N

Kit soudure composé de:
• Chalumeau 1062E
• 2 cartouches de gaz KEMAP 581N
• Valisette de transport

Kit made of:
• Blow torch 1062E
• 2 cylinders KEMAP 581N

2 | 96

360° | PIEZO | TURBO | 2400°C | 950°C | 7/16" | 282 g/h | 4.0 kW



1062KIT

Kit composto da:
• Saldatore 1062
• 2 bombole KEMAP 582 Propylene

Kit soudure composè de :
• Chalumeau 1062
• 2 cartouches de gaz KEMAP 582 Propylene

Soldering kit made of:
• Blow torch 1062
• 2 cylinders KEMAP 582 Propylene

2 | 96

360° | PIEZO | TURBO | 2400°C | 950°C | CGA600 | 308 g/h | 4.3 kW



1062ETC / 1062ETCF

• Saldatore con doppio uso
• Può essere utilizzato con cartuccia come 1062E
• Fornito di adattatore per collegamento a tubo
• Tubo 2 m attacco diretto bombola incluso

• Chalumeau à double usage
• Compatible avec les cartouches comme 1062E
• Equipè d'un adaptateur pour connexion a tuyau
• Tuyau 2 m inclus pour connexion directe bouteille de propane

• Double use blow torch
• It works with cartridges like 1062E
• It comes with adaptor for hose connection
• 2 m hose for propane cylinder connection included

3 | 324

360° | PIEZO | TURBO | 2 m | 2400°C | 950°C | 7/16" | 282 g/h | 4.0 kW



1065E

• Saldatore per cartucce KEMAP 581, 581N, 575, 576, 580, 1121F, 1126F46
• Gamma di 6 diversi bruciatori disponibili (opzionali)
• Bruciatore fiamma turbo incluso (1065E1)
• Sistema “quick connect” per la sostituzione rapida dei bruciatori
• Impugnatura bi-materiale ergonomica
• Accensione piezo
• Regolatore di pressione integrato
• Sistema anticapovolgimento
• Blocco fiamma continua
• Fiamma ad altissima temperatura

• Chalumeau pour cartouche de gaz KEMAP 581, 581N, 575, 576, 580, 1121F, 1126F46
• Large gamme de 6 bruleurs interchangeables disponibles en option
• Bruleur flamme turbo inclus (1065E1)
• Système “QUICK CONNECT” pour le remplacement aisé des buses
• Poignée ergonomique bi-matières
• Allumage Piezo
• Détendeur de pression intégré
• Système anti-renversement
• Bouton position flamme continue
• Flamme haute température

• Blow torch for cartridges KEMAP 581, 581N, 575, 576, 580, 1121F, 1126F46
• 6 different burners available (optional)
• Turbo flame burner included (1065E1)
• Quick connect system to change burners
• Ergonomic soft grip handle
• Piezo ignition
• Integrated pressure regulator
• Anti-flare system
• Continuos flame lock
• Very high temperature flame

6 576

7/16" PIEZO 360° 2400°C 950°C **236 g/h** **3.3 kW**



1065

• Saldatore come 1065E ma con attacco bombola americano

• Chalumeau identique au modèle 1065E mais avec raccord pour bouteille de type américain

• Soldering torch like model 1065E but with Americantype cylinder connection

6 576

CGA600 PIEZO 360° 2400°C 950°C **258 g/h** **3.6 kW**

IN DOTAZIONE

• Bruciatore Turbo con fiamma effetto vortice per un riscaldamento uniforme del tubo. Adatto per la saldobrasatura dei tubi fino a 50 mm.
• Brûler Turbo avec flamme à effet vortex pour chauffage uniforme du tubes jusqu’à 50 mm.
• Turbo flame with vortex effect for pipe uniform heating. Suitable for braze welding of pipes max. 50 mm.



1065E2

• Bruciatore Turbo con fiamma effetto vortice per un riscaldamento uniforme del tubo. Adatto per la saldobrasatura dei tubi fino a 40 mm.
• Brûler Turbo avec flamme à effet vortex pour chauffage uniforme du tubes jusqu’à 40 mm.
• Turbo flame with vortex effect for pipe uniform heating. Suitable for braze welding of pipes max. 40 mm.



1065E3

• Bruciatore per lavori di saldatura dolce ed altre piccole saldature.
• Brûler pour des petites opérations de soudage tendre et autres petites activités.
• Burner for small soft soldering operations and other small jobs.



1065E4

• Bruciatore per piccoli lavori di saldatura, fiamma stabile e precisa.
• Brûleur pour petits travaux de soudage, flamme stable et précise.
• Burner for small welding jobs, stable and precise flame.



1065E5

• Bruciatore per termo retrazione e lavori di riscaldamento, fiamma potente e resistente al vento.
• Brûleur pour thermo-rétraction et travaux de chauffage, flamme puissante et résistante au vent.
• Burner for thermo-retraction and heating activities, powerful and wind-resistant flame.



1065E6

• Bruciatore ARIA CALDA per termo retrazione e sverniciatura, flusso d’aria potente e resistente al vento.
• Brûleur AIR CHAUD pour la thermorétraction et l'élimination de la peinture, flux d'air puissant et résistant au vent.
• HOT AIR burner for heat shrinking and paint removal, powerful and wind-resistant air flow.



Articolo / Article / Article	1065E1	1065E2	1065E3	1065E4	1065E5	1065E6
Potenza / Puissance / Power	3,3 kW	2,9k W	0,57 kW	1,76 kW	2,6 kW	2,66 kW
Consumi / Consommation / Consumption	236 g/h	210 g/h	41 g/h	126 g/h	186 g/h	190 g/h



1065EKIT

Kit composto da:
• Saldatore 1065E
• Bruciatore fiamma turbo (1065E1)
• 2 bombole KEMAP 581N

Kit soudure composé de:
• Chalumeau 1065E
• Bruleur Turbo (1065E1)
• 2 cartouches de gaz KEMAP 581N

Kit made of:
• Blow torch 1065E
• Turbo flame burner (1065E1)
• 2 cylinders KEMAP 581N

2 | 96

360° | PIEZO | 2400°C | 950°C | 7/16" | 236 g/h | 3.3 kW



1065KIT

Kit composto da:
• Saldatore 1065E
• Adattatore 583
• Bruciatore fiamma turbo (1065E1)
• 2 bombole KEMAP 582

Kit composé de :
• Chalumeau 1065E
• Adaptateur 583
• Brûleur à flamme turbo (1065E1)
• 2 bouteilles KEMAP 582

Kit composed of:
• Blow torch 1065E
• Adapter 583
• Turbo flame burner (1065E1)
• 2 KEMAP 582 cylinders

2 | 96

360° | PIEZO | 2400°C | 950°C | CGA600 | 258 g/h | 3.6 kW



955

• Bunsen da laboratorio
• Utilizza cartucce 1120-1120S1-1120B e PL707
• Fiamma regolabile
• Sistema di sicurezza antisblocco cartuccia brevettato

• Bunsen de laboratoire
• Fonctionne avec les cartouches de gaz 1120-1120S1-1120B e PL707
• Flamme réglable
• Système de sécurité breveté du blocage de la cartouche

• Laboratory Bunsen
• It can be used with gas cartridges 1120-1120S1-1120B e PL707
• Adjustable flame
• Patented safety system against cartridge unlocking

6 | 432

+ AIR | 76 g/h | 1.05 kW



Linea microsaldatura
Ligne microsoudure
Micro-soldering range

Tutti i microsaldatori integrano un serbatoio ricaricabile e consentono microsaldature a stagno nonché decorazioni applicative su diversi materiali quali legno, cuoio, sughero, etc. oltre al taglio del polistirolo.
Ideali sia per il professionista sia per l'hobbista esigente.

Tous les micro soudeuses sont équipé d'un réservoir rechargeable et ils permet de souder à l'étain et de faire des décoration sur différents matériaux comme le bois, cuir, liège, etc. et aussi de couper du polystyrène.
C'est le produit idéal pour un utilisateur professionnel et l' hobbyste exigeant.

All microsoldering assemble a rechargeable tank and allow microwelding tin decorations as well as decorative applications of different materials such as wood, leather, cork, etc. in addition to cutting of polystyrene.
Ideal for both professionist and for demanding hobbyists.

KEMPER





12000KIT

• Microsaldatore portatile a fiamma libera
• Serbatoio gas integrato
• Bruciatore catalitico
• Lama per tagliare
• Punta per saldare/ pirografare
• Rocchetto di stagno
• Spugnetta per pulizia punte
• Con valigetta in plastica

• Kit microsoudure à flamme libre
• Réservoir de gaz intégré
• Brûleur catalytique
• Lame de coupe
• Pointe microsoudure et pointe pyrograveur
• Bobine d'étain
• Éponge de nettoyage
• Etui de rangement

• Portable gas micro-soldering iron with free flame
• Integrated gas tank
• Catalytic burner
• Hot blade
• Soldering/ Woodburning tip
• Tin Spool
• Sponge for tip cleaning
• Plastic carry case

6 756

1300°C 550°C GAS





12100KIT

• Microsaldatore professionale
• Serbatoio gas integrato con inserto trasparente per verifica livello gas
• Accensione piezo
• Bruciatore catalitico
• Deflettore per termoretrarre
• Testa soffiante
• Lama per tagliare
• Punta per saldare/pirografare
• Rocchetto di stagno
• Spugnetta per pulizia punte
• Con valigetta in alluminio

• Microsoudeuse professionnelle
• Réservoir de gaz intégré, avec fenêtre de contrôle de niveau de gaz
• Allumage piezo
• Bruleur catalytique
• Déflecteur et thermo-rétracteur
• Tête soufflante
• Lame de coupe
• Pointe microsoudure et pointe pyrograveur
• Fil d'étain
• Eponge de nettoyage
• Etui en aluminium

• Professional gas micro-soldering iron
• Integrated gas tank with transparent opening for gas level check
• Piezo ignition
• Catalytic burner
• Heat shrink deflector
• Hot air blower
• Hot blade
• Soldering/ Woodburning tip
• Tin Spool
• Sponge for tip cleaning
• Aluminium carry case

6 432

PIEZO 1300°C 650°C GAS



12101

Set accessori di ricambio per 12000KIT - 12100KIT - 12100KITPRO - 12200KIT
• Punta per saldare • Punta per pirografare fina • Deflettore per termoretrarre • Lama per tagliare
• Punta per pirografare doppia

Set d'accessoires de rechange pour les articles 12000KIT - 12100KIT - 12100KITPRO - 12200KIT
• Pointe à souder • Pointe fine pyrograveur • Déflecteur thermo-rétracteur • Lame coupante
• Double pointes pyrograveur

Replacement accessories set for 12000KIT - 12100KIT - 12100KITPRO - 12200KIT
• Soldering tip • Fine woodburning tip • Heat shrink deflector • Hot blade • Thick woodburning

300



12500

• Micro-saldatore a fiamma libera
• Serbatoio integrato gas 15 g
• Fiamma regolabile
• Accensione piezo integrata
• Blocco fiamma continua e blocco sicurezza per bambini
• Presa d'aria regolabile per fiamma morbida
• Base d'appoggio rimovibile

• Microsoudeuse à gaz
• Avec une réservoir de 15 g
• Flamme réglable
• Allumage piezo
• Bouton flamme continue et sécurité enfants
• Prise d'air réglable pour une flamme douce
• Support amovible à la base

• Micro soldering torch
• Integrated gas tank 15 g
• Adjustable flame
• Piezo ignition
• Continuous flame lock and child safety lock
• Adjustable air inlet for soft flame
• Removable base

6 720

PIEZO + AIR 1300°C 650°C GAS





12200KIT

• Microsaldatore professionale
• Bruciatore orientabile, accensione piezo
• Punta catalitica e deflettore per termoretratrre
• Testa soffiante, lama per tagliare, punta per pirografare e stagno
• Ideale per saldare, fondere, termoretrarre, pirografare, tagliare a caldo e sverniciare
• Perfetto per lavorare dove non ci è accesso alla rete elettrica
• Ideale per saldare componenti sensibili alle cariche elettrostatiche (ESD)
• Utilizzabile anche come bunsen

• Microsoudeuse professionnelle
• Bruleur orientable, allumage piezo
• Pointe catalytique et déflecteur et thermo-rétracteur
• Tête soufflante, lame coupante, pointe pour la pyrogravure et etain
• Est idéal pour la microsoudure, la thermo-rétraction, la pyrogravure, couper à chaud et décaper
• Parfait pour travailler en toute autonomie sans avoir besoin d'une source d'alimentation électrique
• Idéal pour le soudage de composants sensibles à l'électricitéstatique (ESD)
• Peut également être utilisé comme Bunsen

• Professional gas micro-soldering iron
• Adjustable burner, piezo ignition
• Catalytic burner, heat shrink deflector, hot air blower
• Hot blade, soldering/ Woodburning tip, tin Spool
• Ideal for soldering, melting, heat-shrinking, woodburning, hot cutting and paint removing
• Perfect for working where there is no access to the electrical network
• Ideal for soldering components sensitive to electrostatic discharge (ESD)
• It can also be used as a Bunsen

6 270

PIEZO + AIR 1300°C 650°C GAS



10500

• Micro saldatore a fiamma libera
• Serbatoio gas integrato
• Corpo in alluminio
• Fiamma regolabile

• Microsoudeuse à gaz autonome
• Réservoir à gaz rechargeable
• Structure en aluminium
• Flamme réglable

• Micro soldering torch
• Integrated gas tank
• Aluminium body
• Adjustable flame

6

1300°C 500°C GAS



10521

• Set accessori per 10500
• Bruciatore alta potenza
• Bruciatore aria calda per termoretrarre
• Beccuccio piatto per sverniciare

• Set d'accessoires pour le 10500
• Grande puissance
• Bruleur à air chaud pour la thermo-rétraction
• Bruleur plat pour le décapage

• Set of accessories for 10500
• High power burner
• Hot air burner for heat shrinking
• Flat burner for paint removal

6





1048D

• Micro torcia tascabile multiuso ricaricabile
• Dotata di serbatoio trasparente
• In display da banco da 6 pezzi

• Lampe de poche polyvalente rechargeable
• Équipé d'un réservoir transparent
• Vendu en présentoir de 6 pièces

• Refillable multi-purpose pocket torch
• Equipped with transparent tank
• In display box of 6 pieces

6 2400

PIEZO GAS





1048E

• Mini-torcia ricaricabile
• Con piedistallo
• Corpo gommato
• In display da banco 12 pcs

• Mini lampe de poche rechargeable
• Avec socle
• Corps caoutchouté
• En présentoir de 12 pièces

• Rechargeable mini torch
• With stand
• Body in rubber
• In display box of 12 pieces

24 2304

PIEZO GAS



1049DB

• Accendigas ricaricabile
• Accensione piezo e blocco di sicurezza per bambini
• Ricaricabile con art. 10051

• Briquet à gaz rechargeable
• Allumage piézoélectrique et sécurité pour enfants
• Rechargeable avec art. 10051

• Rechargeable gas lighter
• Piezo ignition and child safety lock
• Rechargeable with art. 10051

16 2816



1049D

• Accendigas ricaricabile
• Accensione piezo e blocco di sicurezza per bambini
• Ricaricabile con art. 10051
• In display da banco con 16 pezzi

• Briquet à gaz rechargeable
• Allumage piézoélectrique et sécurité pour enfants
• Rechargeable avec art. 10051
• Vendu en présentoir de 16 pièces

• Rechargeable gas lighter
• Piezo ignition and child safety lock
• Rechargeable with art. 10051
• In display box with 16 pieces

16 2880



1049DTF

• Accendigas ricaricabile con beccuccio flessibile
• Fiamma “antivento”
• Accensione piezo
• Blocco di sicurezza per bambini
• Ricaricabile con art. 10051
• In display da banco con 16 pezzi

• Briquet à gaz rechargeable avec lance orientable
• Flamme résistante au vent
• Allumage piézoélectrique
• Verrouillage de sécurité pour les enfants
• Rechargeable avec art. 10051
• Vendu en présentoir de 16 pièces

• Rechargeable gas lighter with flexible nozzle
• Windproof flame,
• Piezo ignition
• Child safety lock
• Rechargeable with art. 10051
• In display box with 16 pieces

16 2880



1049DF

• Accendigas ricaricabile con beccuccio flessibile
• Accensione piezo e blocco di sicurezza per bambini
• Ricaricabile con art. 10051
• In display da banco con 16 pezzi

• Briquet à gaz rechargeable avec lance orientable
• Allumage piézoélectrique et sécurité pour enfants
• Rechargeable avec art. 10051
• Vendu en présentoir de 16 pièces

• Rechargeable gas lighter with flexible nozzle
• Piezo ignition and child safety lock
• Rechargeable with art. 10051
• In display box with 16 pieces

16 3840



Linea saldatori ed utensili elettrici
Ligne fer à souder et outils électriques
Electric soldering range

Linea completa suddivisa tra hobbistica e professionale per varie applicazioni nell'ambito della saldatura a stagno nonché per tagliare e modellare polistirolo, pannelli coibentati, etc. Oltre a questi prodotti fanno parte della linea alcune apparecchiature dedicate alla decorazione come pirografi, applicatori a caldo di strass e tagliapolistirolo.

Gamme complète divisé entre produits pour le hobby et l'utilisation professionnelle pour différentes application dans le domaine de la soudure à l'étain , mais aussi pour couper et modeler le polystyrène , panneaux d'isolation , etc. Cette gamme est aussi complété avec des appareil pour la décoration comme les pyrograveur, applicateur des strass et coupe-polystyrène.

Complete line subdivided between hobby and professional use for different applications within tin soldering as well as cutting and shaping polystyrene, insulated panels, etc. In addition to these products, the line includes some equipment dedicated to decoration such as pyrographs, hot rhinestone applicators and polystyrene cutters.

KEMPER



170020

• Saldatore a stilo 25W
• Impugnatura ergonomica
• Una punta curva ed una punta piatta in dotazione (Ø 4 mm)
• Cavalletto di sostegno
• 1,3 m di cavo e presa Shuko

• Fer à souder électrique 25 W
• Poignée ergonomique
• 2 pointes incluses: une courbée et une plate (Ø 4 mm)
• Tréteau de soutien
• Câble de 1.3 m, prise Shuko

• 25W soldering Iron
• Ergonomic handle
• 1 Straight and 1 Curved Tips included (Ø 4 mm)
• Support stand
• 1.3 m cable and Shuko plug

6 720 25W 350°C

170040P /60P / 80P / 90P / 100P

• Set di due punte di ricambio, 1 punta curva ed 1 punta piatta,

• Set d'accessoires de pointes de rechange:
une pointe incurvée et une pointe plate

• Set of replacement tips, 1 straight and 1 Curved tips

170040P x 170020 / 170040

170060P x 170060

170080P x 170080

170090P x 170090

1700100P x 170100



6

170040

• Come 170020 ma potenza 30W

• Comme 170020 avec puissance de 30 W

• As 170020 but power 30W

6 720 30W 430°C

170060

• Come 170020 ma 40W e punte Ø 5 mm

• Comme 170020 avec puissance de 40 W, pointe de Ø 5 mm

• As 170020 but power 40W and tip Ø 5 mm

6 720 40W 470°C

170080

• Come 170020 ma 60W e punte Ø 6 mm

• Comme 170020 avec puissance de 60 W, pointe de Ø 6 mm

• As 170020 but power 60W and tip Ø 6 mm

6 720 60W 500°C

170090

• Come 170020 ma 80W e punte Ø 7 mm

• Comme 170020 avec puissance de 80 W, pointe de Ø 7 mm

• As 170020 but power 80W and tip Ø 7 mm

6 720 80W 530°C

170100

• Come 170020 ma 100W e punte Ø 8 mm

• Comme 170020 avec puissance de 100 W, pointe de Ø 8 mm

• As 170020 but power 100W and tip Ø 8 mm

6 720 100W 560°C



1740

• Saldatore istantaneo 100W
• Impugnatura gommata ergonomica
• Luce led per illuminare l'area di lavoro
• 2 punte in dotazione
• Raggiunge la temperatura di saldatura in meno di 10 secondi

• Pistolet à souder électrique instantané 100 W
• Poignée ergonomique caoutchoutée
• Lumière LED d'éclairage
• 2 pointes incluses
• Température de soudure atteinte en moins de 10 secondes

• Soldering gun 100W
• Ergonomic soft grip handle
• LED to light up working area
• 2 tips included
• Reach soldering temperature in less than 10 seconds

6 432

100W 400°C



1740KIT

• Kit contenente saldatore istantaneo 1740 100W
• Rocchetto di stagno
• Pasta salda
• 3 punte di ricambio in dotazione
• Valigetta per il trasporto

• Kit Pistolet à souder électrique instantané 1740 100 W
• Bobine d'étain
• Pâte à souder
•3 embouts de rechanges inclus
• Valisette de rangement

• Kit containing soldering gun 1740 100W
• Tin spool
• Soldering paste
• 3 spare tips
• Carry case

6 336

100W 400°C



1741B

• Set di tre punte di ricambio per 1740
• Set de 3 embouts de rechange pour l'article 1740
• Set of 3 spare tips for 1740

6



1600

• Stazione saldante a potenza regolabile (48W max)
• Temperatura regolabile (0> 400°C)
• Supporto portasaldatore integrato
• Spugnetta per pulizia punte
• Impugnatura gommata

• Poste à souder avec puissance réglable (48 W max)
• Température réglable (0> 400°C)
• Support intégré
• Eponge de nettoyage
• Poignée caoutchoutée

• Soldering station with adjustable power (48W max)
• Adjustable temperature (0> 400°C)
• Integrated soldering iron support
• Sponge for tip cleaning
• Soft rubber handle

6 288

100W 400°C



1600P

• Set di 3 punte di ricambio per 1600
• Set de 3 embouts de rechange pour l'article 1600
• Set of 3 spare tips for 1600

6



1500

• Pirografo 30W
• Punta per pirografia tratto fine, punta tonda, due timbri, punta per saldare, lama per taglio a caldo
• Cavalletto di sostegno
• 1,3 m di cavo e presa Shuko
• Ideale per pirografare il legno, il cuoio e per piccole saldature

• Pyrograveur de 30W
• Pointe de pyrogravure fine ligne, pointe ronde, deux tampons, pointe à souder, lame de coupe à chaud
• Support
• Câble de 1.3 m et prise Shuko
• Idéal pour la pyrogravure du bois, du cuir et des petites soudures

• Woodburning pen 30W
• Fine woodburning tip, round tip, two stamps, soldering tip,hot cutting blade
• Support stand
• 1.3 m cable and Shuko plug
• Ideal for woodburning, leather marking and for small welds

6 720 30W



1500KIT

• Kit pirografo a due livelli di potenza (15-30W)
• 7 punte di ricambio per saldare, pirografare, decorare,tagliare a caldo
• Impugnatura ergonomica bimateriale
• Spugnetta per pulizia punte
• Supporto con bracci regolabili

• Kit Pyrograveur à 2 niveaux de puissance (15-30W)
• 7 pointes de rechange pour souder, pyrograver, décorer et couper à chaud
• Poignée ergonomique bi-matières
• Eponge de nettoyage
• Support avec bras articulés

• Woodburning kit with 2 power level (15-30W)
• 7 spare tips to solder, woodburning, decorate, hot cutting
• Bi-material ergonomic handle
• Sponge for tip cleaning
• Holder with adjustable arms

6 288 30W BiWatt



1505

• Set di 7 accessori per decorare per art 1500 e 1500KIT
• Set de 7 accessoires pour décorer pour les articles 1500 et 1500KIT
• Set of 7 accessories for decorate for art 1500 and 1500KIT

6



1510

• Set di 6 accessori per incidere per art 1500 e 1500KIT
•Set de 6 accessoires pour graver pour les articles 1500 et 1500 KIT
• Set of 6 accessories for carving for art 1500 and 1500KITT

6



1515

• Set di 6 lame per il taglio a caldo per art 1500 e 1500KIT
• Set de 6 lames pour couper à chaud pour les articles 1500 et 1500KIT
• Set of 6 blades for hot cutting art 1500 and 1500KIT

6



1620

• Saldatore portatile a batteria (3x1.5V AA – non incluse)
• Cappuccio di protezione e sicurezza
• Rocchetto di stagno
• In displaybox espositivo da tavolo 6 pcs

• Fer à souder à pile (3x1.5V AA – non incluses)
• Capuchon de protection et de sécurité
• Bobine d'étain
• Présentoir de 6 pièces

• Battery powered soldering iron (3x1.5V AA – not included)
• Protective safety cap
• Tin spool
• In display box 6 pcs

6 360

8W 450°C



1650

• Kit tagliapolistirolo di precisione
• Archetto per sagomare
• Punta lunga per tagliare
• Punta corta per rifinire
• Un filo di ricambio incluso
• Cavalletto di sostegno

• Kit coupe polystyrène électrique de précision
• Fil en forme d'arc pour dessiner les formes
• Pointe longue pour couper
• Pointe courte pour la finition
• Un fil de rechange inclus
• Support

• Precision foam cutter kit
• Arch for shaping
• Long tip for cutting
• Short tip to finishing
• 1 spare wire included
• Support stand

6 384

6W



1651

• Filo di ricambio per tagliapolistirolo 1650

• Fil de rechange pour l'article 1650

• Spare wire for foam cutter 1650

10



1780

• Incisore elettrico per incidere su superfici metalliche, gioielli, legno, plastica e vetro
• 7200 giri al minuto
• 2 punte al tungsteno
• 2 stencil
• 1.8 mt di cavo alimentazione
• Impugnatura in doppio materiale antivibrazione
• 5 livelli di potenza selezionabili
• Gancio per sospensione

• Graveur électrique pour graver sur des surfaces métalliques, des bijoux, du bois, du plastique et du verre
• 7200 tours à la minute
• 2 pointes en tungstène
• 2 pochoirs
• Cable d'alimentation de 1.8 m
• Poignée bi-matières anti-vibrations
• 5 niveaux de puissance
• Crochet

• Electric engraver to engrave on metal, jewellery, wood, plastic and glass
• 7200 rounds per minute
• 2 tungsten tips
• 2 stencils
• 1.8 m of power cable
• Handle in double material anti-vibration
• 5 power levels selectable
• Suspension hook

6 90

13W 400°C X2







1067KIT

• Pistola a colla a gas pronta all'uso
• Accensione piezo integrata
• Serbatoio gas integrato (4 g)
• Range di temperatura 160° C~ 180°C
• Flusso di colla 8 g/ min
• Cavalletto di sostegno integrato
• Per stick di colla diam 12 mm
• Sistema automatico di controllo della temperatura
• Con spia controllo funzionamento
• Comprende ricarica di butano da 90 g

• Pistolet à colle à gaz prêt a l'emploi
• Allumage piezo
• Réservoir d'essence (4g)
• Température de 160° C~ 180°C
• Flux de colle 8 g / min
• Support
• Pour bâtons de colle de 12 mm de diamètre
• Système de contrôle automatique
de la température
• Avec voyant de contrôle de fonctionnement
• 90 g de cartouche de butane pour la recharge inclus

• Ready to use gas glue gun
• Integrated piezo ignition
• Integrated gas tank (4 g)
• Temperature range 160° C~ 180°C
• Glue flow 8 g / min
• Integrated support stand
• For glue sticks diam. 12 mm
• Automatic temperature control system
• Operating indicator light
• 90 g butane refill cartrdige included

6 252

GLUE 8g/min GAS 41,6 W

• Stick di colla. Utilizzo universale per incollare e sigillare, compatibile con plastica, ceramica, pelle, cartone, sughero, tessuto e altri materiali • Tubes de colle. Utilisation universelle pour coller, compatible avec du plastique, céramique, peau, carton, tissu et autres matériaux • Glue stick. Universal use for sticking and sealing compatible with plastic, ceramic, leather, cardboard, cork, fabric and other materials	Cod.	N pcs	Lunghezza	Ø
	1764	18	28 cm	12 mm
	1765	12	10 cm	12 mm
	1766	12	10 cm	8 mm



3035N

• Saldatore professionale per stagnature 180W
• Mazza di rame 210 g LONG LIFE
• Interruttore on/off
• Cavalletto di sostegno
• Ideale per l'uso professionale con impegni gravosi e continui

• Fer à souder professionnel pour l'étamage, puissance 180 W
• Panne en cuivre de 210 g LONG LIFE
• Interrupteur on/off
• Support
• Idéal pour un usage professionnel pour des travaux lourds et continus

• Professional soldering iron for tinning 180W
• Copper bits 210 g LONG LIFE
• On / off switch
• Support stand
• Ideal for professional use for heavy and continuous works

6 360

180W 520°C X1



3040N

• Saldatore professionale per stagnature 250W
• Mazza di rame 310 g LONG LIFE
• Interruttore on/off
• Cavalletto di sostegno
• Ideale per l'uso professionale con impegni gravosi e continui

• Fer à souder professionnel pour l'étamage, puissance 250 W
• Panne en cuivre de 310 g LONG LIFE
• Interrupteur on/off
• Support
• Idéal pour un usage professionnel pour des travaux lourds et continus

• Professional soldering iron for tinning 250W
• Copper bits 310 g LONG LIFE
• On / off switch
• Support stand
• Ideal for professional use for heavy and continuous works

6 360

250W 520°C X1



3050N

• Saldatore professionale per stagnature 320W
• Mazza di rame 310 g LONG LIFE
• Interruttore on/off
• Cavalletto di sostegno
• Ideale per l'uso professionale con impegni gravosi e continui

• Fer à souder professionnel pour l'étamage, puissance 320 W
• Panne en cuivre de 310 g LONG LIFE
• Interrupteur on/off
• Support
• Idéal pour un usage professionnel pour des travaux lourds et continus

• Professional soldering iron for tinning 320W
• Copper bits 310 g LONG LIFE
• On / off switch
• Support stand
• Ideal for professional use for heavy and continuous works

6 360

320W 520°C X1



3020CD

• Saldatore professionale per stagnature 50W
• Due punte in rame Ø 5.8 mm curva e diritta LONG LIFE
• Interruttore on/off
• Cavalletto di sostegno
• Ideale per l'uso professionale con impegni gravosi e continui

• Fer à souder professionnel 50 W
• 2 pointes de cuivre Ø 5.8 mm, une courbée et une droite LONG LIFE
• Interrupteur ON/OFF
• Support
• Idéal pour des travaux de précision

• Professional soldering iron 50W
• Two copper tips Ø 5.8 mm (1 curved and 1 straight) LONG LIFE
• On / off switch
• Support stand
• Ideal for professional use for heavy and continuous works

6 720

50W 450°C X2

3025CD

• Saldatore professionale per stagnature 100W
• Due punte in rame Ø 7.8 mm curva e diritta LONG LIFE
• Interruttore on/off
• Cavalletto di sostegno
• Ideale per l'uso professionale con impegni gravosi e continui

• Fer à souder professionnel 100 W
•2 pointes de cuivre Ø 7.8 mm, une courbée et une droite LONG LIFE
• Interrupteur ON/OFF
• Support
• Idéal pour des travaux de précision

• Professional soldering iron 100W
• Two copper tips Ø 7.8 mm (1 curved and 1 straight) LONG LIFE
• On / off switch
• Support stand
• Ideal for professional use for heavy and continuous works

6 720

100W 480°C X2

RICAMBI / PIÈCES DÉTACHÉRS / SPARE PARTS

Art.	3020CD	3025CD	3035N	3040N	3050N
Punta / Pointe / Points	3020CDM	3025CDM	n.a.	n.a.	n.a.
Mazza / Masse / Copper	n.a.	n.a.	3035NM	3040NM	3050NM
Resistenza / Resistance / Resistance	3020CDR	3025CDR	3035NR	3040NR	3050NR



1622

• Saldatore ricaricabile con batteria al litio
• Supporto con ricarica wireless integrata
• Cavo d'alimentazione usb in dotazione
• Temperatura 380-420°C
• Spugnetta metallica per pulizia punta
• Con led di funzionamento
• Autonomia 90 minuti

• Fer à souder autonome à pile lithium, rechargeable
• Support avec chargement sans fil intégré
• Câble d'alimentation USB fourni pour le rechargement
• Température de 380-420°C
• Eponge métallique pour nettoyer la pointe
• LED d'indication de fonctionnement
• Autonomie de 90 minutes

• Rechargeable soldering iron with lithium battery
• Support base with integrated wireless charging
• USB power cable supplied
• Temperature 380-420 ° C
• Metal sponge for tip cleaning
• With operating LED
• Autonomy 90 minutes

6 576

30W 450°C X2



3045

• Saldatore stilo 30W regolabile
• Temperatura regolabile tra i 250°C ed i 480°C
• Con spia di funzionamento
• Cavalletto di sostegno

• Fer à souder électrique 30 W réglable
• Température réglable de 250° à 480° C
• Voyant de fonctionnement
• Support

• Adjustable soldering iron 30W
• Adjustable temperature between 250 ° C and 480 ° C
• With operating light
• With stands

6 | 864

30W | 450°C



3045P

• Set di 3 punte di ricambio per 3045
• Set d'accessoires de 3 pointes de rechange pour l'art. 3045
• Set of 3 replacement tips per 3045

6



1610

• Stazione saldante con trasformatore elettronico
• Display led
• Temperatura regolabile tra i 160 ed i 480°C
• Cassetto portapunte integrato
• Elemento riscaldante in ceramica
• Supporto portasaldatore integrato
• Spugna per pulizia punte inclusa

• Poste à souder avec transformateur
• Affichage LED
• Température de 160 à 480 °C
• Range embout intégré
• Elément chauffant en céramique
• Support de fer à souder intégré
• Eponge pour le nettoyage de la pointe

• Soldering station with electronic transformer
• LED display
• Adjustable Temperature between 160 and 480 ° C
• Integrated tip drawer
• Ceramic heating element
• Integrated soldering iron holder
• Sponge for cleaning tips included

6 | 288

30W | 480°C



1610P

• Set di 3 punte di ricambio (Ø 4 mm) per 1610
• Set d'accessoires de 3 pointes de rechange (Ø 4 mm) pour art. 1610
• Set of 3 replacement tips (Ø 4 mm) for 1610

6



1740PRO

• Saldatore professionale istantaneo 200W
• Tre livelli potenza selezionabili
• Impugnatura gommata ergonomica
• Luce led per illuminare l'area di lavoro
• Due punte, 1 punta curva ed 1 punta piatta, in dotazione
• Raggiunge la temperatura di saldatura in 10 secondi
• Rocchetto di stagno
• Pasta salda
• Valigetta per il trasporto

• Fer à souder professionnel instantané 200W
• 3 niveaux de puissance
• Poignée ergonomique caoutchoutée
• Lumière LED pour éclairer la surface de travail
• 2 pointes fournies (Une courbé et une plate)
• Température de soudage désirée en 10 secondes
• Bobine d'étain fournie
• Pâte à souder
• Valisette de rangement

• Professional soldering gun 200W
• Three power levels
• Ergonomic soft grip handle
• LED to light up working area
• Two points, 1 curved point and 1 flat point, supplied
• Reach soldering temperature in less than 10 seconds
• Tin spool
• Soldering paste
• Carry case

6 | 252 | 200W | 500°C



1741BPRO

• Set di 2 punte di ricambio per 1740PRO
• Set d'accessoires de 2 pointes de rechange pour l'art.1740PRO
• Set of 2 replacement tips for 1740PRO

6




1810PRO

• Coltello a lama calda elettico (150W)
• Temperatura regolabile
• Raggiunge la temperatura di 500°C in pochi secondi
• Due lame (15 cm / 20 cm) in dotazione
• Spazzola per pulizia lame in dotazione
• Ideale per tagliare e modellare polistirolo, pannelli coibentanti (EIFS), Insulated concrete form (ICF), corde, ecc.

• Couteau à lame chauffante électrique 150 W
• Température réglable
• Monte en température de 500° en quelques secondes
• 2 lames de 15 cm et 20 cm fournies
• Brosse pour le nettoyage des lames
• Idéal pour couper et façonner le polystyrène, panneaux isolants, corde etc.

• Electric hot knife (150W)
• Adjustable temperature
• Reaches working temperature of 500 ° C in a few seconds
• Two blades (15 cm / 20 cm) included
• Brush for blade cleaning
• Ideal for cutting shaping foam, polystyrene, insulating panels (EIFS), Insulated concrete form (ICF), Ropes, etc.

3 | 144 | 150W | 450°C





1810-001

• Lame di ricambio per 1810PRO (n°1 cm. 15 + n°1 cm. 20) per taglio scanalature in pannelli di polistirolo e materiali isolanti

• Lames découpe polystyrène pour 1810PRO (n°1 cm. 15 + n°1 cm. 20) pour couper des rainures dans les panneaux de polystyrène et les matériaux isolants

• Spare blades for 1810PRO (n°1 cm. 15 + n°1 cm. 20) for groove-cutting in polystyrene panels and insulating materials

1811

• Slitta per coltello a lama calda 1810PRO per taglio scanalature in pannelli di polistirolo e materiali isolanti
• Accessoire découpe polystyrène pour article 1810PRO
• Sled for hot knife 1810PRO for groove-cutting in polystyrene panels and insulating materials



Linea cannelli per saldatura a bombola
Ligne chalumeaux pour soudure avec bouteille
Cylinder welding torches range


Una linea completa di attrezzature ed accessori per la saldatura aeropropanica, come i cannelli per uso professionale disponibili in diverse configurazioni a seconda degli utilizzi, i riduttori di pressione certificati e i tubi GPL raccordati nel rispetto delle normative, tutto questo per rispondere alle esigenze del cliente professionista

Une gamme complète d'appareils et accessoires pour la soudure aero-propanique, comme les chalumeaux professionnels disponibles en différentes versions selon l'utilisation , les réducteurs de pression certifiés et les tuyaux GPL certifiés en conformité aux normes, tout cela afin de répondre aux exigences du client professionnel.

A complete line of equipment and accessories for welding airpropanic, such as heating torches for professional use available in different configurations depending on uses, certificated pressure-reducers and LPG tubes connected in compliance with regulations, all of this in order to meet requirements of professional customer.

KEMPER





> NEW ERGONOMIC SOFT GRIP HANDLE

> ECONOMIZER SYSTEM

> PILOT FLAME

> SAFETY IMPROVED







• Nuova impugnatura ergonomica in bimateria che permette l'azionamento della leva economizzatrice con un solo dito
• Nuova valvola brevettata per la sua affidabilità e innovativa distribuzione dei componenti al suo interno
• Design ottimizzato che consente un migliore bilanciamento del peso del cannello per rendere più sostenibile l'utilizzo prolungato per l'operatore finale
• Tutti i beccucci con diametro maggiore di 30 mm sono bordati per una maggiore resistenza agli urti;
• Raccordo filettato 3/8' gas sinistro e portagomma per tubi da 8 mm incluso per tutti i modelli venduto senza tubo
• Cavalletto di supporto (opzionale)

• Nouvelle poignée ergonomique en bi matière permettant d'actionner le levier avec un seul doigt
• Nouvelle vanne brevetée plus fiable
• Chalumeau conçu pour un meilleur équilibre du poids du pistolet et permettant une utilisation prolongée et plus confortable pour l'utilisateur
• Toutes les buses de diamètre supérieur à 30 mm ont été élaborées pour une meilleure résistance aux chocs
• Raccord fileté 3/8' gaz gauche et tétine incluse pour tuyau de 8 mm pour tous les modèles vendus sans tuyau
• Chevalet (optionnel)

• New ergonomic bimaterial handle that allows one-finger operation of the economizer lever
• New patented valve for its reliability and innovative distribution of inside components
• Optimized design that allows better weight balance of the heating torch to make extended use more sustainable for the end user
• All burners with a diameter larger than 30 mm are rimmed for greater impact resistance
• 3/8'' LH gas threaded fitting and 8 mm pipe fitting included for all models without hose;
• Support stand (optional)

221960MPT5R

• Cannello per lavori di impermeabilizzazione/ stesura guaine
• Rubinetto in ottone con leva economizzatrice
• Accensione piezo
• Prolunga lunga 35 cm
• Bruciatore Ø 60 mm
• Bruciatore in acciaio cromato
• Regolatore di pressione 0-3 bar

• Chalumeau pour travaux d'étanchéité/pose de membranes
• Robinet en laiton avec levier économiseur
• Allumage piézo
• Rallonge de 35 cm
• Brûleur Ø 60 mm
• Brûleur en acier chromé
• Détendeur de pression 0-3 bars

• Torch for waterproofing work/applying membrane
• Brass faucet with water-saving lever
• Piezo ignition
• 35 cm extension hose
• Burner Ø 60 mm
• Chrome-plated steel burner
• Pressure regulator 0–3 bar



Descrizione del cannello in foto
Per altri modelli vedere tabella sotto

Description du chalumeau sur la photo
Pour les autres modèles, voir le tableau ci-dessous

Description of the torch shown in the photo
For other models, see the table below

6 252



				POWER	g/h		
Art.	cm	Ø mm	cm	kcal/h	g/h	m	
221960MP	35	60	61	68700	5700	-	-
221960MPT5	35	60	61	68700	5700	5	-
221960MPT5R	35	60	61	68700	5700	5	•
221960LP	60	60	88	68700	5700	-	-
221960LPT5D	60	60	88	68700	5700	5	-
221960LPT5RF	60	60	88	68700	5700	5	•
221960LPT10RF	60	60	88	68700	5700	10	•

221960MT5R

- Cannello per lavori di impermeabilizzazione/ stesura guaine
- Rubinetto in ottone con leva economizzatrice
- Prolunga lunga 35 cm
- Bruciatore Ø 60 mm
- Bruciatore in acciaio cromato
- Regolatore di pressione 0-3 bar

- Chalumeau pour travaux d'étanchéité/pose de membranes
- Robinet en laiton avec levier économiseur
- Rallonge de 35 cm
- Brûleur Ø 60 mm
- Brûleur en acier chromé
- Détendeur de pression 0-3 bars


- Torch for waterproofing work/applying membrane
- Brass faucet with water-saving lever
- 35 cm extension hose
- Burner Ø 60 mm
- Chrome-plated steel burner
- Pressure regulator 0–3 bar

Descrizione del cannello in foto
Per altri modelli vedere tabella sotto

Description du chalumeau sur la photo
Pour les autres modèles, voir le tableau ci-dessous

Description of the torch shown in the photo
For other models, see the table below

6 252



				POWER	g/H			
Art.	cm	Ø mm	cm	kcal/h		m		
221945	8	45	30	2700	2250	-	-	-
221930C	25	30	47	12000	1000	-	-	-
221960C	25	60	51	68700	5700	-	-	-
221945M	35	45	63	27000	2250	-	-	-
221945MTLM	35	45	63	27000	2250	1,5	-	-
221960MDT5	35	60	63	68700	5700	5	-	•
221960MT5R	35	60	63	68700	5700	5	•	•
221960MT10R	35	60	63	68700	5700	10	•	•
221960L	60	60	88	68700	5700	-	-	•
221960LT5D	60	60	88	68700	5700	5	-	•
221960LT5R	60	60	88	68700	5700	5	•	•
221960LT5F	60	60	88	68700	5700	5	-	•



2219K2KIT

• Rubinetto con leva economizzatrice a pressione
• 3 Beccucci Ø 20/30/45 mm
• Prolunga curva 8 cm
• Entrata gas raccordo filettato 3/8 sx
• Tubo raccordato 1,5 m (2219K2TKIT)

• Chalumeau avec levier sous la poignée pour adapter la flamme par intermittence
• Avec 3 buses Ø 20/30/45 mm
• Lance courbée de 8 cm
• Filetage entrée 3/8e gauche
• Option tuyau 1.5 m pour le 2219K2TKIT

• Brass valve with gas-saving lever
• 3 burners Ø 20/30/45 mm
• Bended extension 8 cm
• Gas inlet with 3/8 left threaded fitting
• 1.5 m hose (2219K2TKIT)

6 294

1900°C 850°C



1217TRF

• Cannello professionale, dotato di tubo e di regolatore di pressione
• Utilizzabile con gas butano o propano
• Entrata gas: 21,8 x 1,814 sx (attacco bombola Francia)

• Chalumeau professionnel, doté d'un tuyau et d'un détendeur haute pression
• Spécificité: s'adapte au gaz butane ou propane
• Entrée gaz 21,8 x 1,814 sx (pour bouteille française)

• Professional heating torch with hose and regulator
• It can be used with propane or butane gas
• Gas inlet: 21,8 x 1,814 sx (French cylinder connection)

6 360

1900°C 850°C



1217

• Valvola compatta in ottone
• Beccuccio Ø 20 mm
• Prolunga curva 8 cm
• Entrata gas raccordo filettato 3/8 sx
• Tubo raccordato 1,5 mt (1217T)

• Soupape compacte en laiton
• Chalumeau avec buse de Ø 20 mm
• Lance courbée de 8 cm
• Filetage entrée 3/8e gauche
• Option tuyau 1.5 m pour le 1217T

• Compact brass valve
• Burner Ø 20 mm
• Bended extension 8 cm
• Gas inlet with 3/8 left threaded fitting
• 1.5 m hose (1217T)

6 360

1900°C 850°C



1217KITS

• Valvola compatta in ottone
• Beccuccio Ø 17 mm
• Beccuccio a forcella
• Beccuccio a fiamma piatta
• Prolunga curva 8 cm
• Entrata gas raccordo filettato 3/8 sx
• Tubo raccordato 1,5 m (1217TKITS)

• Soupape compacte en laiton
• Chalumeau avec buse de Ø 17 mm
• Brûleur bec plat
• Brûleur bec en U
• Lance courbée de 8 cm
• Filetage entrée 3/8e gauche
• Option tuyau 1.5 m pour le 1217TKITS

• Compact brass valve
• Fine flame burner (Ø 17 mm)
• Fork burner
• Flat flame burner
• Bended extension 8 cm
• Gas inlet with 3/8 left threaded fitting
• 1.5 m hose (1217TKITS)

6 300

1900°C 850°C



1217KIT

• Valvola compatta in ottone
• 3 Beccucci Ø 20/30/45 mm
• Prolunga curva 8 cm
• Entrata gas raccordo filettato 3/8 sx
• Tubo raccordato 1,5 m (1217TKIT)

• Soupape compacte en laiton
• Avec 3 buses Ø 20/30/45 mm
• Lance courbée de 8 cm
• Filetage entrée 3/8e gauche
• Option tuyau 1.5 m pour le 1217TKIT

• Compact brass valve
• 3 burners Ø 20/30/45 mm
• Bended extension 8 cm
• Gas inlet with 3/8 left threaded fitting
• 1.5 m hose (1217TKIT)

6 288

1900°C 850°C

• **Beccuccio / Brûleur / Nozzle**

12135	Ø 20, 3600 kcal/h
121330	Ø 30, 12000 kcal/h
121345	Ø 45, 27000kcal/h
121330	Ø 60, 68400 kcal/h





1217R

• Valvola compatta in ottone
• Beccuccio Ø 17 mm
• Mazza di rame 200g con cuffia antivento asportabile
• Entrata gas raccordo filettato 3/8 sx
• Tubo raccordato 1,5 mt (1217RT)

• Soupape compacte en laiton
• Chalumeau avec buse de Ø 17 mm
• Panne de 200g avec protection anti-vent
• Filetage entrée 3/8e gauche
• Option tuyau 1.5 m pour le 1217RT

• Compact brass valve
• Burner Ø 17 mm
• 200g copper bit with removable windshield cap
• Gas inlet with 3/8 LH threaded fitting
• 1.5 m hose (1217RT)

6 288

1900°C 850°C



6176200

• Mazza di rame elettrolitico per stagnatura: 200 g
• Maillet en cuivre électrolytique pour étamage : 200 g
• Electrolytic copper stick for tinning: 200 g



6026

• Impugnatura professionale in bakelite
• Rubinetto in ottone
• Volantini in alluminio anodizzato
• Doppia regolazione: fiamma pilota (minimo) e potenza massima
• Leva economizzatrice per attivazione immediata potenza massima
• Entrata gas raccordo filettato 3/8’ sx

• Poignée professionnelle en Bakélite
• Robinet en laiton
• Gâchette en aluminium
• Double réglage de la flamme pilote, puissance minimum et puissance maximum
• Levier de régulation de la flamme
• Entrée du gaz raccord fileté 3/8" gauche

• Professional bakelite handle
• Brass valve
• Handwheels in anodized aluminium
• Double regulation: pilot flame (minimum) and maximum power
• Gas-saving lever for immediate activation of maximum power
• Gas inlet with 3/8’ LH threaded fitting

10 300



6027

• Impugnatura professionale in bakelite
• Rubinetto in ottone
• Volantini in alluminio anodizzato
• Regolazione fiamma ad altissima sensibilità
• Entrata gas raccordo filettato 3/8’ sx

• Poignée professionnelle en Bakélite
• Robinet en laiton
• Gâchette en aluminium
• Levier de régulation de la flamme
• Entrée du gaz raccord fileté 3/8" gauche

• Professional bakelite handle
• Brass valve
• Handwheels in anodized aluminium
• High sensitivity flame adjustment
• Gas inlet with 3/8’ LH threaded fitting

6 504



6027PN

• 90° / 90 mm



6027PC

• 45° / 90 mm



6027PL




• 45° / 200 mm



6027PLC

• 45° / 400 mm

BRUCIATORI IN OTTONE E ACCIAIO INOX, ANTIVENTO, ENTRATA FILETTO M10X1, PRESSIONE ESERCIZIO: 1-4 BAR BRÛLEUR EN LAITON ET ACIER INOX, PARE-VENT, FILET M10X1, PRESSION DE SERVICE: 1-4 BAR BRASS AND STAINLESS STEEL BURNER, WIND-PROOF, THREAD INLET M10X1, WORKING PRESSURE: 1-4 BAR						
	ART.	Ø BRUCIATORE Ø BRÛLER Ø BURNER mm	Ø FIAMMA Ø FLAMME Ø FLAME mm	POTENZA PUISSANCE POWER Kcal/h	CONSUMO CONSOMMATION CONSUMPTION g/h	
	6146H45	22	30	6000	500	4
	6146H50	30	35	7200	600	10
	6146H75	40	55	24480	2040	10
	6146H100	50	85	47400	3950	10
	6146H125	50	90	58800	4900	10
	6146H150	50	95	70200	5850	10
	6146H175	50	100	93600	7800	10
SPECIALE TERMORETRAZIONE • TEMPERATURA RIDOTTA E POTENZA LIMITATA, PRESSIONE ESERCIZIO: 1-4 BAR SPÉCIAL THERMORÉTRACTION • TEMPÉRATURE RÉDUITE ET PUISSANCE LIMITÉE, PRESSION DE SERVICE: 1-4 BAR SPECIAL THERMORETRACTION • REDUCED TEMPERATURE AND LIMITED POWER, WORKING PRESSURE: 1-4 BAR						
	6146H75F	40	90	MODELLATURA PLASTICA		10

RACCORDI PORTAGOMMA • RACCORDS POUR TUYAUX • PIPE FITTING HOLDERS				
	ART.	DADO • ÉCROU • NUT	RACCORDO PORTAGOMMA PER TUBO Ø RACCORD POUR TUYAU AVEC Ø PIPE FITTING FOR HOSE Ø	
	6218AB	14X1,25 DX	8 MM	10
	6215AB	W 20X1/14" SX	8 MM	10
	6218DB	3/8" GAS SX	8 MM	10
	6221B	W 20X1/14" SX	5 MM	10
	6222B	21,8X1,814 SX	5 MM	10
	6223B	3/8" GAS SX	5 MM	10



6026MP

• Cannello professionale con accensione piezo
• Bruciatore Ø 60 mm
• Prolunga 35 cm
• Doppia regolazione: fiamma pilota (minimo) e potenza massima
• Leva economizzatrice per attivazione immediata potenza massima
• Entrata gas raccordo filettato 3/8 sx
• Volantini in alluminio anodizzato

• Chalumeau professionnel, allumage piezo
• Bruleur Ø 60
• Longueur 35 cm
• 2 boutons de réglage de la flamme pilote avec puissance mini et maxi
• Levier-gâchette pour activer la flamme immédiatement à la puissance maxi
• Entrée filetage 3/8e gauche sx
• Gachette en alluminium

• Professional heating torch with piezo ignition
• Burner Ø 60 mm
• Extension 35 cm
• Double regulation: pilot flame (minimum) and maximum power
• Gas-saving lever for immediate activation of maximum power
• Gas inlet with 3/8 left threaded fitting
• Handwheels in anodized aluminium

6 180



6026MPT10R

Come art 6026MP ma anche con tubo da 10 m
• Regolatore di pressione
• Valvola di sicurezza antiscoppio

Comme article 6026MP mais avec tuyau de 10 m
• Détendeur de pression
• Soupape de sécurité antidéflagrante

As art 6026MP but also with 10 m hose
• Pressure regulator
• Safety hose burst valve

6 120



6026MT10R

Come art 6026M ma anche con tubo da 10 m
• Regolatore di pressione
• Valvola di sicurezza antiscoppio

Comme article 6026M mais avec tuyau de 10 m
• Détendeur de pression
• Soupape de sécurité antidéflagrante

As art 6026M but also with 10 m hose
• Pressure regulator
• Safety hose burst valve

6 120



6026H125

• Cannello professionale per forti riscaldi con Prolunga da 20 cm
• Doppia regolazione: fiamma pilota (minimo) e potenza massima
• Leva economizzatrice per attivazione immediata potenza massima
• Bruciatore Ø 50 mm
• Entrata gas raccordo filettato 3/8 sx
• Volantini in alluminio anodizzato

• Chalumeau professionnel haute performance avec Lance de 20 cm
• 2 boutons de réglage de la flamme pilote avec puissance mini et maxi
• Levier-gâchette pour activer la flamme immédiatement à la puissance maxi.
• Bruleur de Ø 50 mm
• Gachette en alluminium
• Entrée filetage 3/8 sx

• Professional heating torch for strong heating with Extension 20 cm
• Double regulation: pilot flame (minimum) and maximum power
• Gas-saving lever for immediate activation of maximum power
• Burner Ø 50 mm
• Gas inlet with 3/8 left threaded fitting
• Handwheels in anodized aluminium

6 126



6040

• Cannello professionale per marcatura a fuoco con supporto timbro in acciao
• Bruciatore in acciaio inox diam. 30 mm
• Entrata gas raccordo filettato 3/8

• Chalumeau professionnelle pour marquage à chaud avec porte-tampon en acier
• Diamètre du brûleur en acier inoxydable. 30 millimètres
• Entrée de gaz avec raccord fileté 3/8'

• Professional torch for hot marking with stainless steel stamp holder
• Stainless steel burner diam. 30 mm
• Gas inlet with 3/8 threaded connection

1



6039

• Cannello professionale per stagnatura
• Mazza di rame (200 g)
• Cuffia di protezione antivento rimovibile e Struttura portante in ottone
• Ø bruciatore 20 mm
• Cavalletto di sostegno integrato
• Impugnatura professionale in bakelite
• Entrata gas raccordo filettato 3/8 sx

• Chalumeau professionnel pour l'étamage
• Panne de cuivre (200g)
• Protection anti-vent et Structure en laiton
• Ø du bruleur 20 mm
• Support intégré
• Poignée professionnelle en Bakélite
• Entrée filetage 3/8e sx

• Professional heating torch for tinning
• Copper bit (200 g)
• Removable windshield cap and Bearing structure in brass
• Ø burner 20 mm
• Integrated support stand
• Professional bakelite handle
• Gas inlet with 3/8 left threaded fitting

4 180



6029C

• Cannello professionale per marcatura a fuoco con supporto timbro in ottone
• Impugnatura in legno termoisolante
• Beccuccio in acciaio inox Ø 30 mm
• Cavalletto di sostegno integrato
• Entrata gas raccordo filettato 3/8 sx

• Chalumeau professionnel pour le marquage avec support timbre en laiton
• Manche en bois thermorésistant
• Diamètre du bruleur inox 30 mm
• Support intégré
• Entrée filetage 3/8e sx

• Professional torch for fire branding with stamp support in brass
• Insulating wooden handle
• Stainless steel burner Ø 30 mm
• Integrated support stand
• Gas inlet with 3/8 left threaded fitting

6 270



6038AK2

• Cannello professionale per stagnature, riscaldi, saldature con supporto timbro in ottone
• Impugnatura bakelite
• Ø bruciatore 20 mm
• Cavalletto di sostegno integrato
• Entrata gas raccordo filettato 3/8 sx

• Chalumeau professionnel horizontal avec porte tampon en laiton
• Poignée en Bakélite
• Bruleur de 20 mm
• Support intégré
• Entrée filetage 3/8e sx

• Professional heating torch for tinning, heating, welding with brass stamp support
• Bakelite handle
• Ø burner 20 mm
• Integrated support stand
• Gas inlet with 3/8 left threaded fitting

6 180



6189N

• Ø 5x12 mm • EN 1327 • **PVC**
• Tubo PVC per saldatura e procedimenti connessi
• Pressione esercizio 20 bar
• Temperatura di utilizzo: -30°C / +70°C

• Ø 5x12 mm • EN 1327 • **PVC**
• Tuyau en PVC pour soudage et procédés connexes
• Pression de service 20 bar
• Température d'utilisation : -30°C / +70°C

• Ø 5x12 mm • EN 1327 • **PVC**
• PVC hose for welding and related operations
• Working pressure: 20 bar
• Temperature of use: -30°C / +70°C

100 4200



6186

• Ø 8x15 mm • EN 16436-1 • **PVC**
• Tubo PVC per applicazioni GPL
• Pressione esercizio 10 bar
• Suggerito per fornelli, generatori d'aria calda, riscaldatori, cannelli, bruciaerba
• Temperatura di utilizzo: -30°C / +70°C

• Ø 8x15 mm • EN 16436-1 • **PVC**
• Tuyau en PVC pour applications GPL
• Pression de service : 10 bar
• Suggéré pour réchauds, générateurs d'air chaud, chauffages, chalumeaux, désherbeurs thermiques
• Température d'utilisation : -30°C / +70 °C

• Ø 8x15 mm • EN 16436-1 • **PVC**
• PVC hose for LPG applications
• Working pressure: 10 bar
• Suggested for stoves, hotair generators, heaters, torches, weed burners
• Temperature of use: -30°C / +70°C

50 1800



6184

• Ø 6,3x13,3 mm • ISO 3821 • **RUBBER**
• Tubo gomma per saldatura e procedimenti connessi
• Pressione esercizio 20 bar
• Temperatura di utilizzo: -30°C / +70°C

• Ø 6,3x13,3 mm • ISO 3821 • **RUBBER**
• Tuyau en caoutchouc pour soudage et procédés connexes
• Pression de service: 20 bar
• Température d'utilisation : -30°C / +70 °C

• Ø 6,3x13,3 mm • ISO 3821 • **RUBBER**
• Rubber hose for welding and related operations
• Working pressure: 20 bar
• Temperature of use: -30°C / +70°C

100 7000



6187

• Ø 10x20 mm • EN 16436-1 • **RUBBER**
• Tubo gomma per fornelli, generatori d'aria calda, riscaldatori, cannelli, bruciaerba
• Pressione esercizio 10 bar
• Temperatura di utilizzo: -30°C / +70°C

• Ø 10x20 mm • EN 16436-1 • **RUBBER**
• Tuyau en caoutchouc pour réchauds, générateurs d'air chaud, chauffages, chalumeaux, désherbeurs thermiques
• Pression de service: 10 bar
• Température d'utilisation : -30°C / +70 °C

• Ø 10x20 mm • EN 16436-1 • **RUBBER**
• Rubber hose for stoves, hotair generators, heaters, torches, weed burners
• Working pressure: 10 bar
• Temperature of use: -30°C / +70°C

80 3520



61802D	2m	6189N	IN: G 3/8” sx	OUT : G 3/8” sx	6	432
61802F	2m	6189N	IN : 21,8x1,814 sx	OUT : G 3/8” sx	6	432
61842D	2m	6184	IN: G 3/8” sx	OUT : G 3/8” sx	6	432
61805D	5m	6189N	IN: G 3/8” sx	OUT : G 3/8” sx	6	216
61805F	5m	6189N	IN : 21,8x1,814 sx	OUT : G 3/8” sx	6	216
61845D	5m	6184	IN: G 3/8” sx	OUT : G 3/8” sx	6	216
618010D	10m	6189N	IN: G 3/8” sx	OUT : G 3/8” sx	6	216
618010F	10m	6189N	IN : 21,8x1,814 sx	OUT : G 3/8” sx	6	216
618410D	10m	6184	IN: G 3/8” sx	OUT : G 3/8” sx	6	216




6198D

• Valvola antiritorno di fiamma
• Utilizzabile su art. 6026 e 6027
• Entrata ed uscita G 3/8" sx

• Soupape anti-retour de flamme
• Utilisé avec l’article 6026 et 6027
• Entrée filetage 3/8e sx

• Flashback arrestor
• For art. 6026 e 6027
• Inlet and outlet G 3/8” LH

10



6199D

• Valvola automatica di sicurezza
• Interrompe il flusso di gas in caso di rottura tubo
• Dotata di pulsante di ripristino
• Entrata ed uscita G 3/8" sx

• Soupape automatique de sécurité
• Interruption du débit de gaz en cas de rupture du tuyau
• Equipé d’un bouton de réarmement
• Entrée et sortie G 3/8" sx

• Automatic safety valve
• Stops the gas flow in case of hose breakage
• Equipped with reset button
• Inlet and outlet G 3/8" left

10

6199D2

• Uguale a 6199D ma
• Entrata: W 20x1/14" sx (attacco bombola Italia)
• Uscita: G 3/8" sx

• Idem 6199D mais
• Entrée: W 20x1/14 Bonbonne de gaz Italie
• Sortie: G3/8e sx

• As art 6199D but:
• Intlet: W 20x1/14" left (Italian cylinder connection)
• Outlet: G 3/8" left

10



17037

• Riduttore di pressione per GPL regolabile 0,5 – 4 bar / Portata 8 kg/h
• Réducteur de pression pour GPL réglable 0,5 – 4 bar / Debit 8 kg/h
• LPG adjustable pressure reducer 0,5 – 4 bar / Capacity 8 kg/h
• IN: W20x1/14” OUT: G3/8” s

6



17038

• Riduttore di pressione con manometro per GPL regolabile 0,5 – 4 bar / Portata 8 kg/h
• Réducteur de pression avec manomètre pour GPL réglable 0,5 – 4 bar / Debit 8 kg/h
• LPG adjustable pressure reducer with pressure gauge 0,5 – 4 bar / Capacity 8 kg/h
IN: W20x1/14” OUT: G3/8” sx

5



170310

• Riduttore di pressione per GPL regolabile 0,5 – 3 bar / Portata 8 kg/h
• Réducteur de pression pour GPL réglable 0,5 – 3 bar / Debit 8 kg/h
• LPG adjustable pressure reducer 0,5 – 3 bar / Capacity 8 kg/h
• IN: W20x1/14” OUT: G3/8” sx

6



170312

• Riduttore di pressione per GPL regolabile 0,5 – 4 bar / Portata 8 kg/h
• Réducteur de pression pour GPL réglable 0,5 – 4 bar / Debit 8 kg/h
• LPG adjustable pressure reducer 0,5 – 4 bar / Capacity 8 kg/h
IN Butterfly nut 21,8x1,814 sx OUT: G3/8” sx

6



170312K

• Riduttore di pressione per GPL regolabile 0,5 – 4 bar / Portata 8 kg/h
• Réducteur de pression pour GPL réglable 0,5 – 4 bar / Debit 8 kg/h
• LPG adjustable pressure reducer 0,5 – 4 bar / Capacity 8 kg/h
IN: KOMBI 21,8x1,814 sx OUT: G3/8” sx

6




170313

• Riduttore di pressione per GPL fisso 2,5 bar / Portata 8 kg/h
• Réducteur de pression pour GPL fixe 2,5 bar / Debit 8 kg/h
• LPG pressure reducer 2,5 bar / Capacity 8 kg/h
IN : Butterfly nut 21,8x1,814 sx OUT: G3/8” sx

6

RIDUTTORI • DETENDEURS • REDUCERS						
Art	**17037**	**17038**	**170310**	**170312**	**170312K**	**170313**
IN	W20x1/14’’	W20x1/14’’	W20x1/14”	Butterfly nut 21,8x1,814	KOMBI 21,8x1,814	Butterfly nut 21,8x1,814
OUT	G 3/8’’ SX	G 3/8’’ SX	G 3/8’’ SX	G 3/8’’ SX	G 3/8’’ SX	G 3/8’’ SX
Bar	0,5 – 4 bar	0,5 – 4 bar	0,5 – 3 bar	0,5 – 4 bar	0,5 – 4 bar	2,5 bar
Kg/h	8	8	8	8	8	8




Linea saldatura Oxygas
Ligne soudure Oxygaz
Oxygas welding range

Un’ampia gamma di prodotti e relativi accessori per la saldatura oxygas. I prodotti sono suddivisi in 3 famiglie: quella con bombole ossigeno e gas a perdere, quella con bombola ossigeno ricaricabile e bombola gas a perdere, quella con bombole ossigeno e gas ricaricabili.

Une vaste gamme de produits et accessoires pour la soudure oxy-gaz. Les produits sont divisés en 3 familles: celle avec des bouteilles d’oxygène et gaz à jeter, celle avec bouteille d’oxygène rechargeable et bouteille de gaz à jeter, celle avec des bouteilles d’oxygène et de gaz rechargeables.

A wide range of oxygas welding products and accessories. Products belong to 3 families: the first with disposable oxygen and gas cylinders, the second with refillable oxygen cylinder and disposable oxygen cylinder, the last with refillable oxygen and gas cylinders.

KEMPER

ART.	T (°C)	GAS	OXIGEN	INSIDE	OXIGEN	GAS
						
555C **555CA12***	3.100°	580 - NOVACET 330 g	571 (M10x1)-L 110 *571A12 (M12x1)-L 110 non-rechargeble	**594 - Ø 0.65**	1 h	7 h
				593 - Ø 0.50	1 h 30’	9 h 30’
555D	2.850°	575 - SUPERGAS 330 g		**594 - Ø 0.65**	1 h	7 h
				593 - Ø 0.50	1 h 30’	9 h 30’
555K **555KA12*** **555KM** **555KMA12***	3.300°	581 - KEMAP 385 g		**594 - Ø 0.65**	1 h	8 h
				593 - Ø 0.50	1 h 30’	11 h



555KM

• Kit Saldatutto per saldatura e taglio ossipropanico
• Temperatura fiamma 3300°
• Riduttori di pressione per ossigeno e gas con manometri integrati
• Cannello con regolazione puntuale della fiamma
• 2 punte da saldatura incluse Ø 0,50 e Ø 0,65
• 2 valvole antiritorno
• Occhiali di protezione
• Lunghezza tubi: 1,5 m
• Solida cassetta portabombole monoblocco in acciaio verniciato
• Fascia di serraggio regolabile
• Bombola di ossigeno art. 571 (110 bar)
• Bombola di gas KEMAP art 581N

• Kit bi-gaz pour la soudure et la découpe du métal
• Température de la flamme 3300°
• Pressure regulators with integrated gauges for oxygen and gas
• 2 manomètres intégrés
• Chalumeau avec réglage précis de la flamme
• 2 Buses soudure fournies de Ø 0,50 e Ø 0,65
• 2 valves anti-retour
• Lunettes de protection
• Longueur du tuyau 1.5 m
• Caisson monobloc robuste en acier peint
• Cerclage des cartouches ajustable
• Bonbonne d’oxygène article 571 (110 bar)
• Bonbonne de gaz KEMAP art 581N

• “Il Saldatutto” kit for welding and oxy-propane cutting
• Flame temperature 3.300 °
• Oxygen and Gas pressure reducers with integrated pressure gauges
• Welding Torch with precise flame adjustment
• 2 welding tips included Ø 0.50 and Ø 0.65
• 2 Flashback arrestor
• Protective glasses
• Sound cylinders holder in painted steel
• Adjustable cylinder holder bracket
• Hoses length: 1.5 m
• Oxygen cylinder art. 571 (110 bar)
• Gas KEMAP cylinder art 581N

2 110



555K

Come sopra ma con riduttori di pressione per ossigeno e gas standard
Comme ci-dessus, mais avec réducteurs de pression standards pour oxygène et gaz
As above, but with standard pressure regulators for oxygen and gas

2 110



555C

• Kit “Il Saldatutto” per saldatura e taglio ossipropanico
• Temperatura fiamma 3.100°
• Cannello con regolazione puntuale della fiamma
• 2 punte da saldatura incluse Ø 0,50 e Ø 0,65
• Riduttore di pressione ossigeno e valvola regolazione gas
• 2 valvole antiritorno
• Occhiali di protezione
• Solida cassetta portabombole monoblocco in acciaio verniciato
• Fascia di serraggio regolabile
• Lunghezza tubi: 1,5 m
• Bombola di ossigeno art. 571 (110 bar)
• Bombola di gas Novacet art. 580

• Kit bi-gaz pour la soudure et la découpe du métal
• Température de la flamme 3100°
• Chalumeau avec réglage précis de la flamme
• 2 Buses soudure fournies de Ø 0,50 e Ø 0,65
• Réducteur de pression d’oxygène et vanne de régulation du gaz
• 2 valves anti-retour
• Lunettes de protection
• Caisson monobloc robuste en acier peint
• Cerclage des cartouches ajustable
• Longueur du tuyau 1.5 m
• Bonbonne d’oxygène article 571 (110 bar)
• Bonbonne de gaz Novacet article 580

• “Il Saldatutto” kit for welding and oxy-propane cutting
• Flame temperature 3.100 °
• Welding Torch with precise flame adjustment
• 2 welding tips included Ø 0.50 and Ø 0.65
• Oxygen pressure reducer and gas adjustment valve
• 2 Flashback arrestors
• Protective glasses
• Sound cylinders holder in painted steel
• Adjustable cylinder holder bracket
• Hoses length: 1.5 m
• Oxygen cylinder art. 571 (110 bar)
• Gas Novacet cylinder art. 580

2 110

3100°C 1600°C



555CA12

Come sopra ma con riduttore ossigeno filetto M12 e bombola ossigeno 571A12 in alluminio.
Comme ci-dessus, mais avec détendeur d’oxygène filetage M12 et bouteille d’oxygène 571A12 en aluminium.
As above, but with M12-thread oxygen regulator and 571A12 aluminum oxygen cylinder.

2 110

3100°C 1600°C



555D

Come sopra ma con temperatura fiamma 2850° e bombola di Supergas art 575
Comme ci-dessus, mais avec température de la flamme 2850° ou Bonbonne de gaz Supergas article 575
As above, but with Flame temperature 2850° and Supergas cylinder art. 575

2 110

3300°C 1540°C



605

- Lancia di ricambio per cannello 504
- Lance de rechange pour chalumeau 504
- Spare lance for welding torch 504





10




504

- Cannello ossigas tipo leggero, lancia e punta da 40 lt/h
- Chalumeau seul oxy-gaz léger, lance et pointe de 40 lt/h
- Light oxy-gas torch, lance and welding tips 40 lt/h

4

10	ART.		FIAMMA • FLAMME • FLAME	Ø mm	EROGAZIONE DEBIT • OUTPUT	
	596			–	150 l/h	Punta da taglio per cannello art. 504. Capacità di taglio fino a 5 mm. Pointe de coupage pour chalumeau art. 504. Capacité de coupage jusqu'à 5 mm. Cutting point for torch art. 504. Cutting capacity up to 5 mm.
	601			1,25	100 l/h	Punte per cannello art. 504. Adatte per saldobrasatura, saldatura, ecc. Pointes pour chalumeau art. 504. Indiquées pour soudo-brasage, soudure, etc. Points for torch art. 504. Suitable for braze welding, welding, etc.
	600			0,80	70 l/h	
	594			0,65	50 l/h	
	593			0,50	40 l/h	
	592			0,50	40 l/h	Micropunte in rame per cannello art. 504. Adatte per orafi, odontotecnici, ecc. Micropointes en cuivre pour chalumeau art. 504. Indiquées pour orfèvres, mécanicien-dentistes, etc. Copper micropoints for torch art. 504. Suitable for goldsmiths, tental technicians, etc.
	591			0,25	20 l/h	
	597	N°1		0,9	16 l/h	Serie di 5 micropunte in acciaio inossidabile eccezionalmente piccole. Adatte per orafi, hobbisti, ecc. Série de 5 micropointes en acier inox exceptionnellement petites. Indiquées pour orfèvres, hobbystes, etc. Set of 5 stainless steel micropoints exceptionally small. Suitable for goldsmiths, hobbyists, etc.
		N°2		0,8	14 l/h	
		N°12		0,7	10 l/h	
		N°14		0,6	5 l/h	
		N°16		0,5	4 l/h	



513A / 513B

• Tubo per ossigeno (513B) e GPL (513A)
• Ø 3.5 x 8 mm
• A norma EN 1327
• In bobine da 100 m
• Per serie KIT 555

• Tuyau pour oxygène (513B) et GPL (513A)
• Ø 3.5 x 8 mm
• Normae EN 1327
• Bobine de 100 m
• Pour Kit 555

• Oxygen (513B) and LPG (513A) hoses
• Ø 3.5 x 8 mm
• According to EN 1327
• In reels of 100 m
• For KIT 555 series

100m



501K

• Cannello completo di lancia
• Punta da Ø 0,65 (50 l/h)
• Lunghezza tubi: 1.5 m
• Valvole antiritorno e riduttori per kit 555K

• Chalumeau complet pour poste bi-gaz
• Pointe de Ø 0,65 (50 l/h)
• Longueur du tuyau 1.5 m
• Valve anti-retour et réducteur de pression pour 555K

• Welding torch with lance
• Welding tip Ø 0,65 (50 l/h)
• Hoses lengths: 1.5 m
• Flashback arrestors and pressure regulators for kits 555k

6 270



501

• Cannello completo di lancia
• Punta da Ø 0,65 (50 l/h)
• Lunghezza tubi: 1.5 m
• Valvole antiritorno e riduttori per kit 555C e 555D

• Chalumeau complet pour poste bi-gaz
• Pointe de Ø 0,65 (50 l/h)
• Longueur du tuyau 1.5 m
• Valve anti-retour et réducteur de pression pour 555C e 555D

• Welding torch with lance
• Welding tip Ø 0,65 (50 l/h)
• Hoses lengths: 1.5 m
• Flashback arrestors and pressure regulators for kits 555C e 555D

6 270



502

• Cannello completo di lancia
• Punta da Ø 0,65 (50 l/h)
• Lunghezza tubi: 1.5 m
• Valvole antiritorno e riduttori per kit 555H200 e 555H400

• Chalumeau complet pour poste bi-gaz
• Pointe de Ø 0,65 (50 l/h)
• Longueur du tuyau 1.5 m
• Valve anti-retour et réducteur de pression pour 555H200 e 555H400

• Welding torch with lance
• Welding tip Ø 0,65 (50 l/h)
• Hoses lengths: 1.5 m
• Flashback arrestors and pressure regulators for kits 555H200 e 555H400

6 270



507E

• Riduttore di pressione regolabile per cartucce GPL
• Manometro integrato
• Con valvola antiritorno di fiamma integrata
• Per kit 555KM
• Entrata: 7/16”; Uscita: portagomma per tubi da Ø 3.2 mm
• Disponibile anche nella versione con attacco americano (CGA 600) art.507

• Réducteur de pression réglable pour cartouche de GPL
• Manomètre intégré
• Valve anti-retour de flamme intégrée
• Pour kit 555KM
• Entrée: 7/16”; Sortie: connectique pour tuyau de Ø 3.2 mm
• Disponible également dans la version connexion américaine (CGA 600) art.507

• Adjustable pressure reducer for LPG cartridges
• With integrated pressure gauge
• With integrated Flashback arrestor for kit 555KM
• Inlet: 7/16”; Outlet: pipe holder fitting for Ø 3.2 mm
• Also available in the American connection version (CGA 600) art. 507

6



506K

• Riduttore di pressione regolabile per bombole KEMAP
• Con Valvola antiritorno di fiamma integrata
• Per kit 555K e 555KH400
• Entrata: 7/16”; Uscita: portagomma per tubi da Ø 3.2 mm

• Réducteur de pression réglable pour bouteille KEMAP
• Avec valve anti-retour de flamme intégrée
• Pour kit 555K et 555KH400
• Entrée: 7/16e, Sortie: connectique du tuyau Ø 3.2 mm

• Adjustable pressure reducer for KEMAP cylinders
• With integrated Flashback arrestor
• For kit 555K and 555KH400
• Inlet: 7/16”; Outlet: pipe holder fitting for Ø 3.2 mm

10



506

• Valvola regolazione gas per bombole Novacet e Supergas
• Con valvola antiritorno di fiamma integrata
• Per kit 555C, 555D, 555H200 e 555H400
• Entrata: 7/16”; Uscita: portagomma per tubi da Ø 3.2 mm

• Réducteur de pression fixe pour bouteille Novacet et Supergas
• Avec valve anti-retour de flamme intégrée
• Pour kit 555C, 555D, 555H200 et 555H400
• Entrée: 7/16, Sortie: connectique du tuyau Ø 3.2 mm

• Adjustable valve for Novacet and Supergas cylinders
• With integrated Flashback arrestor
• For kit 555C, 555D, 555H200 and 555H400
• Inlet: 7/16”; Outlet: pipe holder fitting for Ø 3.2 mm

10



521

• Riduttore di pressione regolabile per bombola ossigeno art. 571
• Manometro integrato
• Valvola antiritorno di fiamma
• Per kit 555KM.
• Entrata: M10x1 dx; Uscita: portagomma per tubi da Ø 3.2 mm

• Réducteur de pression réglable pour bouteille d’oxygène art. 571
• Manomètre intégré
• Valve anti-retour de flamme
• Pour kit 555KM
• Entrée: M10x1 droite; Sortie: connectique pour tuyau de Ø 3.2 mm

• Adjustable pressure reducer for oxygen cylinder art. 571
• With integrated pressure gauge
• With integrated Flashback arrestor
• For kit 555KM
• Inlet: M10x1 RH; Outlet: pipe holder fitting for Ø 3.2 mm

6



519

• Riduttore di pressione a taratura fissa per bombola ossigeno art 571
• Con valvola antiritorno di fiamma integrata
• Per kit 555C/555D/555K
• Entrata: M10x1 dx; Uscita: portagomma per tubi da Ø 3.2 mm

• Réducteur de pression fixe pour bouteille d’oxygène article 571
• Avec valve anti-retour de flamme intégrée
• Pour kit 555C/555D/555K
• Entrée: M10x1 droite; Sortie: connectique du tuyau Ø 3.2 mm

• Fixed pressure reducer for oxygen cylinders art 571
• With integrated Flashback arrestor for kit 555C/555D/555K
• Inlet: M10x1 RH; Outlet: pipe holder fitting for Ø 3.2 mm

10



510

• Riduttore di pressione a taratura fissa per bombola ossigeno ricaricabile
• Con valvola antiritorno di fiamma integrata
• Per kit 555H200 e 555H400
• Entrata: M24x2; Uscita: portagomma per tubi da Ø 3.2 mm

• Réducteur de pression fixe pour bouteille d’oxygène rechargeable
• Avec valve anti-retour de flamme intégrée
• Pour kit 555H200 et 555H400
• Entrée: M24x2; Sortie: connectique du tuyau Ø 3.2 mm

• Fixed pressure reducer for refillable oxygen cylinder
• With integrated Flashback arrestor
• For kit 555H200 and 555H400
• Inlet: M24x2; Outlet: pipe holder fitting for Ø 3.2 mm

10



583

• Adattatore da bombola con filettatura americana a cannello con filettatura europea (7/16")
• Corpo in ottone

• Adaptateur pour transformer une bouteille avec filetage américain à un chalumeau avec filetage Européen 7/16e
• Structure en laiton

• Adapter for cylinder with American thread to torch with European thread (7/16 ")
• Brass body

10



584

• Adattatore da bombola con filettatura europea (7/16") a cannello con filettatura americana
• Corpo in ferro cromato

• Adaptateur pour transformer une bouteille filetage Européen 7/16e en filetage américain
• Structure métal chromé

• Adapter for cylinder with European thread (7/16 ") with torch with American thread
• Body in chromed steel

10



588B

• Adattatore per bombole ossigeno a perdere (tipo ns. 571) con passo M10x1 a passo M12x1

• Adaptateur pour bouteille d'oxygène jetable (art. 571) avec filetage M10x1 à M12x1

• Adapter for disposable oxygen cylinder (as our item 571) with connection M10x1 to connection M12x1

10



590B

• Adattatore per bombole ossigeno a perdere (tipo ns. 571) con passo M10x1 a passo M12 SX

• Adaptateur pour bouteille d'oxygène jetable (art. 571) avec filetage M10x1 à M12 gauche

• Adapter for disposable oxygen cylinder (as our item 571) with connection M10x1 to connection M12 left

10



589B

• Adattatore per bombole ossigeno a perdere (tipo ns. art. 571) con passo M12x1 a passo M10x1

• Adaptateur pour bouteille d'oxygène jetable 571 avec filetage M12x1 à M10x1

• Adapter for disposable oxygen cylinders (type our art. 571) with connection M12x1 to connection M10x1

10



586B

• Adattatore per bombole ossigeno a perdere (tipo ns. art. 571) con passo M10x1 a passo M10x1sx

• Adaptateur pour bouteille d'oxygène jetable (art 571) avec filetage M10x1 à M10x1 gauche

• Adapter for disposable oxygen cylinder (as our item 571) with connection M10x1 to connection M10x1 left

10



203085B

• Accendino a tazza in blister

• Briquet à tasse en blister

• Cup lighter in blister

10



598B

• Occhiali per saldatura ossiacetilenica in materiale antiurto

• Lunettes antichoc de protection pour la soudure oxy-acétylène

• Goggles for oxyacetylene welding in shockproof material

6



516B

• 2 valvole antiritorno di fiamma (1 ossigeno; 1 GPL)
• In Blister

• 2 Soupapes anti-retour de flamme (1 oxygène; 1 gaz)
• En Blister

• 2 Flaschback arresto (1 oxygen; 1 LPG)
• In blister packaging

10



Linea bombole e cartucce
Bouteilles de gaz et cartouches
Gas cylinders and cartridges

Una gamma completa di bombole ricaricabili e cartucce a perdere prodotte nel moderno stabilimento di Cividale di Mirandola nel massimo rispetto delle più recenti normative di sicurezza.

Une vaste gamme de bouteilles rechargeables et cartouches non rechargeables produites dans le moderne établissement de Cividale de Mirandola selon les plus récentes réglementations de sûreté.

A wide range of refillable gas cylinders and disposable cartridges manufactured in our modern plant in Cividale di Mirandola according to the latest safety standards.

KEMPER



1160

• Bombola vuota da kg 2 ricaricabile
• Rubinetto con valvola di sicurezza
• Maniglia di protezione
• Collaudo TPED secondo la norma EN 1442
• Attacco Italia

• Bouteille vide rechargeable de 2 kg
• Robinet et soupape de sécurité
• Poignée de protection
• Test TPED selon EN 1442
• Branchement Italien

• 2 kg refillable empty cylinder
• Tap with safety valve
• Protective handle
• TPED testing according to EN 1442 standard
• Italian Type valve connection

4 80

1161

• Come art. 1160 ma 3 Kg
• Comme art. 1160 mais 3 Kg
• As for art. 1160 but 3 Kg

4 150

1162

• Come art. 1160 ma 5 Kg
• Comme art. 1160 mais 5 Kg
• As for art. 1160 but 5 Kg

2 120

SERVIZIO DI VUOTO PER PIENO SU BOMBOLE DA 3 E 5 KG (SOLO PER L'ITALIA)



1171P

• Bombola RICARICA FACILE Kg 3 gas propano piena
• Comprende il servizio di ricarica vuoto per pieno
• Con garanzia di controllo e collaudo delle tenute
• Durata collaudo 10 anni

4 60

1172P

• Bombola RICARICA FACILE Kg 5 gas propano piena
• Comprende il servizio di ricarica vuoto per pieno
• Con garanzia di controllo e collaudo delle tenute
• Durata collaudo 10 anni

2 30





SUPPORTI ALLA VENDITA CRO FACILE
forniti gratuitamente a tutti i nostri rivenditori

TOTEM FACILE
formato 50x160 cm.



581 KEMAP

250 g / 410 ml
50% butane 50% propane



6 | 600 | 7/16"

581N KEMAP

385 g / 750 ml
50% butane 50% propane



6 | 600 | 7/16"

582 KEMAP PRO

400 g / 785 ml
Propilene



6 | 630 | CGA600

580 NOVACET

330 g / 600 ml
Mix butane / propane / propylene



12 | 1020 | 7/16"

580S NOVACET PLUS

220 g / 380 ml
Mix butane / propane / propylene



12 | 1020 | 7/16"

580S NOVACET PLUS MINI

60 g / 110 ml
Mix butane / propane / propylene



12 | 2880 | 7/16"

575 SUPERGAS

330 g / 600 ml
30% propane / 70% butane



12 | 1020 | 7/16"

576 SUPERGAS MINI

175 g / 300 ml
30% propane / 70% butane



12 | 2040 | 7/16"

577

227 g / 390 ml
Butane



28 1008

577P

Set 4 x 227 g / 390 ml
Butane



7 252

1125F

100 g / 178 ml
30% propane / 70% butane



12 1404 CGA600

1121F

230 g / 410 ml
30% propane / 70% butane



8 720 7/16"

1126F46

460 g / 900 ml
30% propane / 70% butane



12 360 7/16"

1120S1 / 1120B

190 g / 360 ml
Stop Gas System



36 1296

1120

190 g / 360 ml
Extra Ue only



36 1296

PL707

190 g / 360 ml
Stop Gas System



36 1296



10051

• Cartuccia 90 g gas per ricarica accendini e microsaldatori
• Tappo con 6 diversi adattatori
• In display da banco con 20 pezzi

• Cartouche 90 g gaz pour recharger briquets et micro soudeurs
• Bouchon avec 6 adaptateurs différents
• Vendus en présentoir de 20

• Cartridge 90 g gas refill for lighter and micro-torches
• Cap with 6 different adapters
• In display with 20 pieces

20 3800



10052

• Cartuccia 168 g (300 ml) gas per ricarica accendini e microsaldatori
• Tappo con 5 diversi adattatori
• Formato extra large

• Cartouche de gaz de 168 g (300 ml) pour recharger les briquets
et les micro-fers à souder
• Bouchon avec 5 adaptateurs différents
• Très grand format

• Cartridge 168 g (300 ml) gas refill for lighter and micro torch
• Cap with 5 different adapters
• Size extra large

12 1584



573 ELIO

• Bombola di elio a perdere
• Pressione: 110 bar
• Capacità: 2,2 l
• Contenuto: 242 l
• Valvola di gonfiaggio
• 30 palloncini in gomma naturale Ø 25 cm
• 20 m di filo per palloncino

• Bouteille d'hélium non rechargeable
• Pression: 110 bar
• Capacité: 2,2 l
• Contenance : 242 l
• Valve de gonflage
• 30 ballons en caoutchouc naturel Ø 25 cm
• 20 m de fil pour ballons

• Disposable helium cylinder
• Pression: 110 bar
• Capacity: 2,2 l
• Content: 242 l
• Inflation valve
• 30 natural rubber balloons of Ø 25 cm
• 20 m of balloon wire

2 250

1X 2,2 lt 30X 20mt



1726

• Spray rivela fughe di gas ecologico e non infiammabile
• Contenuto 400 ml
• Ideale per controllare la presenza di fughe di gas in massima sicurezza

• Spray détecteur de fuites de gaz écologique et ininflammable
• Peut contenir 400 ml
• Idéal pour vérifier la présence de fuites de gaz en toute sécurité

• Gas leak spray detector. Environmentally friendly and non-flammable
• Content 400 ml
• Ideal for checking for gas leaks in maximum safety

12 1260

571 OXYGEN

• Bombola a perdere di Ossigeno in acciaio
• Capacità: 0,95 l
• Contenuto: 110 l
• Pressione: 110 bar
• Dimensioni Ø: 70 mm/ Altezza 310 mm
• Uscita: M10 x 1

• Bouteille d'oxygène jetable en acier
• Capacitè: 0,95 l
• Contenance: 110 l
• Pression: 110 bar
• Dimensions Ø 70 mm / Heuteur 310 mm
• Sortie: M10 x 1

• Oxygen disposable steel cylinder
• Capacity: 0,95 l
• Content: 110 l
• Pressure: 110 bar
• Dimensions Ø: 70 mm / Height 310 mm
• Exit: M10 x 1



12 396

571A12

• Bombola a perdere di Ossigeno in alluminio
• Contenuto: 110 l
• Pressione: 110 bar
• Dimensioni Ø: 70 mm/ Altezza 346
• Uscita: M12 x 1

• Bouteille d'oxygène jetable en aluminium
• Contenu: 110 l
• Pression: 110 bar
• Dimensions Ø: 70 mm / Hauteur 346
• Sortie : M12 x 1

• Disposable oxygen aluminium cylinder
• Content: 110 l
• Pressure: 110 bar
• Dimension Ø: 70 mm/ height 346
• Outlet: M12 x 1



6 396

568 ARGON CO^2

• Bombola a perdere di argon in acciaio
• Capacità: 0,95 l
• Contenuto: 104,5 l
• Pressione: 110 bar
• Uscita: M10 x 1 DX

• Bouteille de mèlange d'argon en acier
• Capacitè: 0,95 l
• Contenance: 104,5 l
• Pression: 110 bar
• Sortie: M10 x 1 DX

• Argon disposable steel cylinder
• Capacity: 0,95 l
• Content: 104,5 l
• Pressure: 110 bar
• Outlet: M10 x 1 RH



2 396

5682 ARGON CO^2

• Bombola a perdere di miscela
argon (86%) / CO2(14%) in acciaio
• Capacità: 2,2 l
• Contenuto: 242 l
• Pressione: 110 bar
• Uscita: M10 x 1 DX

• Bouteille de mèlange
d'argon (86%) / CO2(14%) en acier
• Capacitè: 2,2 l
• Contenance: 242 l
• Pression: 110 bar
• Sortie: M10 x 1 DX

• Disposable steel cylinder of
argon (86%) / CO2 (14%) mixture
• Capacity: 2,2 l
• Content: 242 l
• Pressure: 110 bar
• Outlet: M10 x 1 LH



4 240

569 ARGON

• Bombola a perdere di argon in acciaio
• Capacità: 0,95 l
• Contenuto: 104,5 l
• Pressione: 110 bar
• Uscita: M10 x 1 DX

• Bouteille de mèlange d'argon en acier
• Capacitè: 0,95 l
• Contenance: 104,5 l
• Pression: 110 bar
• Sortie: M10 x 1 DX

• Argon disposable steel cylinder
• Capacity: 0,95 l
• Content: 104,5 l
• Pressure: 110 bar
• Outlet: M10 x 1 LH



2 396

5692 ARGON

• Bombola a perdere di argon in acciaio
• Capacità: 2,2 l
• Contenuto: 242 l
• Pressione: 110 bar
• Uscita: M10 x 1 DX

• Bouteille de mèlange d'argon en acier
• Capacitè: 2,2 l
• Contenance: 242 l
• Pression: 110 bar
• Sortie: M10 x 1 DX

• Argon disposable steel cylinder
• Capacity: 2,2 l
• Content: 242 l
• Pressure: 110 bar
• Outlet: M10 x 1 LH



4 240



Materiale per saldatura
Matériel pour soudure
Welding and soldering material

Una vasta gamma di materiali per la saldatura in confezioni self-service ed industriali per coprire le esigenze dell'hobbista così come dell'utilizzatore professionale.

Une vaste gamme de matériaux pour la soudure avec emballages libre-service et industriels pour couvrir les exigences des hobbystes et des utilisateurs professionnels.

A wide range of soldering materials in self-service and industrial packege to cover the requirements of hobbyists and professional users.

KEMPER

STAGNO IN FILO SENZA PIOMBO
FIL A SOUDER SANS PLOMB
LEAD FREE SOLDERING WIRE



Sn97% Cu3%

L075BS9AC0	20 g
L075BS9AC1	100 g
L075BS9AC2	250 g
L075BS9AC3	500 g

310°C / Ø 2 mm / **Idraulica / Plomberie / Plumbing**

Flux



Sn99,3% Cu0,7%

L076CS9AC0	20 g
L076CS9AC1	100 g
B075BS9AC1	100 g (blister)

227°C / Ø 1 mm / **Elettronica / Electronique / Electronics**

Flux



Sn99,3% Cu0,7%

L075BS9AC2	250 g
B075BS9AC2	250 g (blister)
L075BS9AC3	500g
L075BS9AC5	1 Kg

227°C / Ø 1,5 / **Elettronica / Electronique / Electronics**

Flux

STAGNO IN FILO
FIL A SOUDER
SOLDERING WIRE



Sn50% Pb50%

L070BS5AC0	20 g
B070BS5AC1	100 g (blister)
B070BS5AC2	250 g (blister)
L070BS5AC3	**500 g**
L070BS5AC5	1 Kg

183-255°C / Ø 1,5 mm / **Elettronica / Electronique / Electronics**

Flux



STAGNO FUSO IN VERGHE SENZA PIOMBO
BAGUETTE D'ETAIN COILE SANS PLOMB
LEAD FREE TIN RODS

Sn99,9%

L075010995 1 Kg (4x250 g)

232°C

Stagnatura, rame, preparazione leghe di varie percentuali
Etamage, cuivre, préparation des alliages avec percentages différentes
Tinning, copper, preparation of alloys with different percentages

Sn97%Cu3%

B0721SN970 500 g (2x250 g)
L0721SN970 20 Kg (80x250 g)

250-300 °C

Saldatura e stagnatura / Soudure et étamage / Soldering and tinning

Sn90%Zn7%Cu3%

B0740SN900 500 g (2x250 g)
L0740SN900 20 Kg (80x250 g)

220-250 °C

Lavori di carrozzeria / Travaux de carrosserie / Soldering car body-parts



STAGNO FUSO IN VERGHE
BAGUETTE D'ETAIN COILE
TIN RODS

Sn50%Pb50%

L0740SN503 500 g (2x250 g)
L0740SN509 25 Kg (40x250 g)

183-215 °C

Lattoneria leggera / plomberie légère / light tin works

Sn35%Pb65%

L0721SN353 500 g (2x250 g)
L0740SN359 25 Kg (100x250 g)

183-215 °C

Tubi di piombo / Lead tubes / Tubes en plomb

5990



Fe
8 x Ø 1 mm / 8 x Ø 1,5 mm / 8 x Ø 2 mm
1300°C
500 mm

• Bacchette in ferro a basso tenore di carbonio per la saldatura autogena di pezzi in ferro. Non è necessario un flussante.

• Baguettes en fer à faible teneur en carbone pour le soudage autogène de pièces en fer. Aucun flux n'est nécessaire.

• Low carbon iron rods for oxy-acetylene welding of iron parts. No flux is required.

6 1242

5991



FeC
10 x Ø 2 mm
1400°C
500 mm

• Bacchette in acciaio per la saldatura autogena di acciai dolci. Non è necessario un flussante.

• Baguettes en acier pour le soudage autogène des aciers doux. Aucun flux n'est nécessaire.

• Steel rods for oxy-acetylene welding of mild steels. No flux is required.

6 1242

5992



CuZnSi
6 x Ø 2 mm
870 °C
500 mm

• Bacchette in ottone adatte alla saldatura di ferro e ottone. Da utilizzare con flussante 5999.

• Baguettes en laiton adaptées au brasage du fer et du laiton. À utiliser avec le flux 5999.

• Brass rods suitable for brazing iron and brass. To be used with flux 5999.

6 1242

59902



Ag1% CuZnSi
6 x Ø 2 mm
880°C
500 mm

• Bacchette in ottone per la saldatura di acciaio, rame e ottone. Da utilizzare con flussante 5999.

• Baguettes en laiton pour le brasage de l'acier, du cuivre et du laiton. À utiliser avec le flux 5999.

• Brass rods for brazing steel, copper, and brass. To be used with flux 5999

6 1242

5993



Ag2% Cu92 P6
6 x Ø 2 mm
645°C
500 mm

• Bacchette rame fosforo argento per brasatura senza disossidante

• Baguettes de brasure cuivre-phosphore-argent pour brasage sans décapant

• Copper, phosphor and silver soldering rods for flux-free brazing

6 1242

5993-12



• Come 5993 in pack da 12 bacchette

• Comme le modèle 5993, fourni en pack de 12 baguettes

• Like model 5993, supplied in a pack of 12 rods

6 1242

5994



Cu93 P7
6 x Ø 2 mm
705°C
500 mm

• Bacchette rame fosforo per brasatura senza disossidante

• Baguettes de brasure cuivre-phosphore pour brasage sans décapant

• Copper and phosphor soldering rods for flux-free brazing

6 1242

5994-50



• Come 5994 in pack da 50 bacchette

• Comme le modèle 5994, fourni en pack de 50 baguettes

• Like model 5994, supplied in a pack of 50 rods

6 276

5995



Ag5% CuZnSi
6 x Ø 1,5 mm
830°C
250 mm

• Bacchette per saldobrasatura di metalli ferrosi e non ferrosi.
Da utilizzare con flussante 5998E.

• Baguettes pour brasage de métaux ferreux et non ferreux.
À utiliser avec le flux 5998E.

• Brazing rods for ferrous and non-ferrous metals.
To be used with flux 5998E.

6 1242

5996



Ag40% CuZnSn
6 x Ø 1,5 mm
650°C
250 mm

• Bacchette per saldobrasatura di metalli ferrosi e non ferrosi.
Da utilizzare con flussante 5998E.

• Baguettes pour brasage de métaux ferreux et non ferreux.
À utiliser avec le flux 5998E.

• Brazing rods for ferrous and non-ferrous metals.
To be used with flux 5998E.

6 1242

5997



Ag5% CuZnSi
RIVESTITA / REVETUES / COATED
6 x Ø 1,5 mm
830°C
250 mm

• Bacchette per saldobrasatura di metalli ferrosi e non ferrosi.

• Baguettes pour brasage de métaux ferreux et non ferreux.

• Brazing rods for ferrous and non-ferrous metals.

6 1242

599A



Al 22%Zn78%
3 x Ø 2 mm / 440°C / 500 mm

• Bacchette alluminio zinco per saldature alla fiamma
o ad alta frequenza senza disossidante di alluminio
con alluminio, con rame, e con acciaio a basse temperature

• Baguettes en aluminium-zinc pour le brasage à la flamme
ou à haute fréquence, sans désoxydant, pour l'assemblage
de l'aluminium avec l'aluminium, le cuivre et l'acier
à basse température.

• Aluminium-zinc rods for flame or high-frequency brazing,
without aluminum deoxidizer, for joining aluminum to aluminum,
copper, and steel at low temperatures.

6 1242

5998E

• Polvere disossidante ecologica, non
corrosiva e non cangerogena. Da usare nelle
saldobrasature con leghe a base di argento
(art. 5993 / 5995 / 5996§). Diluibile in acqua.
Confezione 100 g.

• Poudre désoxydante écologique, non corrosive
et non cancérigène. À utiliser avec alliages à
base d'argent (art. 5993 / 5995 / 5996). Elle peut
etre diluée dans l'eau. Boite da 100 g.

• Ecologic dioxidizing powder, non-corrosive and
non-carcinogenic. To be used for braze welding
with alloys having a silver content (art. 5993 /
5995 / 5996). Water dilutable. 100 g pot.



6 2500

5999

• Polvere disossidante da usare
nelle saldobrasature con leghe
a base di bronzo e ottone.
Non è diluibile in acqua. Conf. gr. 100.

• Poudre désoxydante
à utiliser pour les soudo-brasages
avec alliages à base de bronze et laiton.
Elle ne peut pas être diluée dans l'eau.
Boîte de 100 gr.

• Dioxiding powder to be used for
braze weldings with brass and bronze alloys.
It is not water soluble. 100 gr. pot.



6 2500

PASNE

• Pasta salda universale per idraulica, condizionamento e saldatura di rame sue leghe

• Universal soldering grease for plumbing, airconditioning systems, and the soldering of copper and its alloys

• Pâte à souder universelle pour installations hydrauliques, climatisation et brasage du cuivre et de ses alliages

L090PASNE0	20 g
B090PASNE0	20 g (in blister)
L090PASNE1	100 g
B090PASNE1	100 g (in blister)
L090PASNE2	250 g



L0100ACID1

• Flussante a base di cloruro di zinco e cloruro di ammonio, per saldature generiche tranne alluminio e acciaio

• Flux à base de chlorure de zinc et de chlorure d'ammonium, pour soudures générales sauf sur aluminium et acier

• Flux based on zinc chloride and ammonium chloride, for generalpurpose soldering except on aluminium and steel

25 ml in blister



15 2940

L0100ACID2

• Flussante a base di cloruro di zinco e cloruro di ammonio, per saldatura di tubi in rame per impinati dell'acqua calda e fredda.

• Flux à base de chlorure de zinc et de chlorur d'ammonium, pour la soudure de tubes en cui dans les installations d'eau chaude et froide.

• Flux based on zinc chloride and ammonium chloride, for soldering copper pipes in hot and coldwater installations.

50 g



16 1728

L0100GEL1

• Flussante a base di cloruro di zinco e cloruro di ammonio, per saldatura di rame, Ottone, bronzo, acciaio, zinco e piombo.

• Flux à base de chlorure de zinc et de chlorure d'ammonium, pour la soudure du cuivre, du laiton, du bronze, de l'acier, du zinc et du plomb.

• Flux based on zinc chloride and ammonium chloride, for soldering copper, brass, bronze, steel, zinc and lead

50 g



16 1728

5989

• Blocco di sale ammoniaco
Confezione da 85 g. Adatto alla pulizia delle punte.

• Block of ammonia salt.
Pack of 85 g. Suitable for tip cleaning.

• Pierre ammoniacale 85g.
pour nettoyage pannes de fer souder



10 1650

72000E1

• Schermo di protezione termica rigida per saldatura a fiamma. Temperatura di lavoro fino a 1325°C. Dimensione 20x27 cm.

• Écran rigide de protection thermique pour le soudage à flamme. Température de travail jusqu'à 1325°C. Dimensions 20×27 cm

• Rigid thermal protection screen for flame soldering. Working temperature up to 1325°C. Size 20×27 cm.



6 1080

72000E2

• Schermo flessibile di protezione termica per saldatura a fiamma.
Temperatura di lavoro fino a 1200°C.
Dimensione 20x27 cm.

• Écran flexible de protection thermique pour le soudage à flamme.
Température de travail jusqu'à 1200°C.
Dimensions 20×27 cm.

• Flexible thermal protection screen for flame soldering.
Working temperature up to 1200°C.
Size 20×27 cm



6 1080



5987

- Vello senza metallo per la pulizia del giunto saldato.
  10 pz.
- Tissu de nettoyage non-tissé sans metal pour un nettoyage mécanique du joint brasé.
  10 pcs.
- Free of metal cleaning fleece for mechanical cleaning of the soldering joint.
  10 pcs.

6 816



170010

- Supporto per saldatore elettrico
- Support fer à souder
- Stand for soldering iron

6 720



170011

- Supporto per saldatore elettrico
- Terza mano con lente d'ingrandimento
- Stand for soldering iron
- Third hand tool with magnifying glass
- Support fer à souder
- Troisième main avec loupe

6 864



1795

- Dissaldatore a pompa
- Fer à dessouder
- Desoldering pump

6 720

Legenda simboli - Légende icône - Icon legend



Temperatura fiamma
Température de la flamme
Flame temperature



Temperatura lavorazione
Température de traitement
Working temperature



Funziona capovolto - in tutte le posizioni
Fonction on toutes positions
It works upside-down - in all positions



Per lavori gravosi
Pour des travaux lourds
For heavy work



Accensione piezo
Allumage piezo
Piezo ignition



Regolazione flusso aria
Régulation de l'air
Air flow regulation



Regolazione gas
Régulation du gaz
Gas regulation



Accensione manuale
Alllumage manuel
Manual ignition



Flusso aria calda
Flux d'air chaud
Shrink Wrapping



Fiamma turbo
Flamme turbo
Turbo flame



Livello di potenza
Niveaux depuissance
Power level



Temperatura della punta
Température de la pointe
Tip temperature



Peso mazza di rame
Poids de la pointe en cuivre
Copper bolt weight



Per bombole GPL
Pour bouteille GPL
For cartridges GPL



Ricaricabile
Rechargeable
Rechargeable



Lunghezza tubo
Longueur du tuyau
Tube length



Alte prestazioni
Haute performance
High performance



Attacco bombola europeo
Connexion européenne
European cartrdige connection



Attacco bombola americano
Connexion americaine
American cartrdige connection



Pulsante per fiamma continua
Bouton pour fonctionnement en continue
Continuous flame button



Set punte
Set des pointes
Tips set



Provvisto di cavalletto
Avec support
Featuring stand



Capacità di estrusione
Débit de colle
Glue output



Consigliato per lavori ad temperature rigide
Conseillé pour travaux aux températures rigides
Recommended for work in cold temperatures



Funziona con cartuccia a forare 190 gr
Fonctionne avec une cartouche à percer de 190 gr
Works with 190 gr piercing cartrdige 190



Funziona con cartuccia da 220 gr
Fonctionne avec une cartouche de 220 gr
Works with 220 gr cartrdige



Salatura e stagnatura senza piombo
Soudure et étamafe sans plomb
Lead free soldering and tinning



Lavori di idraulica
Pour travailles de plomberie
Plumbing works



Lavori elettronici
Pour travailles d'electricité
Electronic works



Lavori di carrozzeria
Travaux de carrosserie
Soldering car body-parts



Saldatura per lattoneria e grondaie
Soudure pour couvreurs et grouttières
Soldering for roofs and gutters



Lavori per apparechi di condizionamento
Travaux sur les climatiseurs
Air Conditioning Work

KEMPER

www.whynotparma.it

I dati tecnici e le immagini sono indicative, l'Azienda si riserva di modificarli senza preavviso ai propri clienti.
Les images, les données au caractaristiques sont seulement indicatives. En vertu des constantes et améliorantes des produits se réserve le droit de les modifier sans aucun préavis.
Technical data and pictures are just as an indication. We reserve to change them, without notice to our customers.

KEMPER s.r.l.: Via Prampolini, 1/Q
Lemignano • 43044 Collecchio (PARMA) ITALIA
Tel. +39 0521 957111 • Fax +39 0521 957195
www.kempergroup.it - info@kempergroup.it

K FRANCE sarl
90 Avenue de Flandre 75019 PARIS
Tel. +33 (0) 158360426 • Fax +33 (0) 158360420
info@kfrance.fr

8 008004 132644